

380V直接启动型智能水泵控制器 Q8 防护型

产品名称	380V直接启动型智能水泵控制器 Q8 防护型
公司名称	湖南主导科技发展有限公司
价格	948.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:主导 型号:q8
公司地址	中国 湖南 长沙市 芙蓉中路159号锦绣华天820
联系电话	86-073182348498/82348499/84492100 15073150312

产品详情

q8(一控一)

适用功率：0.37-15kw

安装尺寸：220mmx310mmx120mm

应用范围：

适用于0.37-15kw直接启动的三相深井泵/潜水泵/排污泵/管道增压泵/多级泵/离心泵等水泵的保护与控制及地下排污、高楼供水的液位、压力、浮球的控制。

q8机型内置网络端口，通过连接与其配套的sc1远程同步显示控制器，可实现远程监控，sc液晶屏上可实时显示电压、电流等工况，并实现所有控制功能。亦可选择g-sc1短信控制远程同步显示控制器，通过手机短信的方式，实现实时监控。

功能特点

控制特征：双液位自动控制/压力表自动控制 控制方式：手动/自动控制

液位控制特性：脉冲电极探头/浮球开关检测 压力控制特性：电接点压力表

水泵故障查询 水泵累计运行时间查询

过流保护 短路保护

缺相保护 免探头干转保护

整定状态指示 一键闪电式整定

液位/压力直接转换开关 远程网络监控

数字式电压/电流显示 免探头干转保护

欠压/过压保护

电气参数

额定输出功率: 0.37-2.2kw 1-4kw 1-7.5kw 2.2-11kw 2.2-15kw

过流动作时间: 5秒-5分钟 (反时限特性) 额定工作电压: ac380v/50hz

缺相动作时间: <2秒 短路动作时间: <0.1秒

欠压动作时间: <5秒 过压动作时间: <5秒

过压动作电压: 425v 欠压动作电压: 323v

欠压过压恢复时间: 5分钟 过流故障恢复时间: 30分钟

干转保护恢复时间: 30分钟 液位传输距离: 1000米

防护等级:ip53 网络传输距离: 1200米

短信适配器制式: gsm 干转保护动作时间: 6秒

可选配防水套件

备注: 应广大客户的要求, 湖南主导科技将对公司系列产品的功率段在原来的基础上进行微调, 因公司产品的功率段处在调整期, 故建议买家在选择功率段时直接与在线客服联系, 以免发生所拍产品与实物不相符的情况, 介意者请慎拍!!!

公司官网: <http://www.leading-hk.com>

订货量较大时, 价格可以进一步商谈! 量大请联系0731-82348498 82348500 82529098

承担运费仅限普通货运物流费用, 快递费用不承担, 谢谢理解!!

本产品的 额定电压为380 (V), 产品认证是ISO9000认证, 质量认证是CE认证0050120505553, 外形尺寸为220*310*120 (mm), 型号报价是0.37-2.2,1-4,1-7.5,2.2-11,2.2-1