

## 电缆现货销售 控制电缆KVVP-10X1.5 库存商品

产品名称	电缆现货销售 控制电缆KVVP-10X1.5 库存商品
公司名称	安徽华网电缆有限公司
价格	12.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:kvvp-10x1.5 护套材质:pvc
公司地址	中国 安徽 天长市 控制电缆、计算机用屏蔽电缆、氟塑料耐高温电缆、硅橡胶耐高温电缆、水平导引电缆、防火电缆、防水电缆、本安信号电缆、阻燃电缆、防腐特种电缆、补偿导线、补偿电缆、高低压电力电缆等二十多个产品系列
联系电话	0086-0550-7592400 18855028300

## 产品详情

控制电缆kvvp-10x1.5

中文全称

额定电压0.45/0.75kv 实心 铜导体 聚氯乙烯绝缘 铜丝编织屏蔽 黑色聚氯乙烯护套 导体长期允许工作温度为70 技术符合gb/t9330-2008规范要求

## 代号说明

### 项 目 称 谓 代 号 代 号 说 明

绝缘材料

内护层/护套材料

总屏材料

耐温等级

导体种类

导体材质

额定电压

外皮着色

执行标准

适用范围

## 系统

本产品适用于工频交流额定电压0.45/0.75kv及以下自动控制、监视回路、保护线路等系统。

## 场合

固定敷设在冶金、电力、建筑等行业的室内等要求有屏蔽的场合。

## 产品特点

本产品有一定的耐燃烧性能，具有一定屏蔽性能。生产原料来源广泛且价格低廉，易于加工制造。

## 执行标准

gb/t9330-2008 塑料绝缘控制电缆

## 附加标准

## 使用特性

## 额定电压

工频交流额定电压为0.45/0.75kV，使用交流系统最高电压应不超过1.0kV。

## 工作温度

电缆导体长期允许最高工作温度为70℃；短路时，电缆导体的最高温度不超过160℃，持续时间不超过5s。

## 环境温度

最低工作环境温度-15℃。

## 敷设温度

电缆的敷设温度应不低于0℃。

## 弯曲半径

最小弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

## 敷设落差

敷设时，不受落差限制。

本产品的材料形状为圆线，拉伸强度是6倍，护套材质为PVC，电线最大外径是15.3（mm），线芯材质为CU，加工定制是是，型号为KVVP-10X1.5，品牌是华网电缆，产品认证为ISO9001，绝缘厚度是0.7（mm），芯数为10芯，