

# UPS电源 山特C3KRS 机架式长效机按需配蓄电池 后备2小时

产品名称	UPS电源 山特C3KRS 机架式长效机按需配蓄电池 后备2小时
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C3KRS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

山特C1KR/S-C3KR/S 【型号】 C1KR/C1KRS,C2KR/C2KRS,C3KR/C3KRS

【额定容量】 1kVA/0.8KW(0.9KW),2kVA/1.6KW(1.8KW),3kVA/2.4KW(2.7KW)

【输入输出制式】 单相输入，单相输出【主路】 输入制式：L+N+PE

额定输入电压: 220/230/240Vac 输入电压范围: 115 ~ 300Vac 输入频率范围: 50/60 ± 5Hz

输入功率因数: 0.98 【旁路】 额定输入电压：220/230/240Vac 输入频率范围: 50/60 ± 5Hz

电池: 电压 长机 192 ~ 240Vdc 192 ~ 240Vdc 【输出】 输出制式：L+N+PE

额定输出电压：220/230/240Vac ± 1% 输出频率：在线模式；跟踪旁路输入；电池模式：50/60 ± 0.05%

输出功率因数：0.8/0.9 输出波形失真度：2% 【系统】 效率：高达96%

过载能力：125%额定负载5分钟后转旁路；150%额定负载1分钟后转旁路 【环境】

工作温度：0 ~ 40 ° C 储存温度：-40 ~ 70 ° C (电池：-20 ° C ~ 40 ° C)

相对湿度：0% ~ 95% RH (无凝露)

海拔高度：海拔高度不应\*\*出1000m，1000m以上参考IEC62040-3 标准降额，较高4000m

噪音 < 50dB