

扩散硅精小巧型工业用压力传感器变送器

产品名称	扩散硅精小巧型工业用压力传感器变送器
公司名称	乐清市民达仪器仪表有限公司
价格	200.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:民达 型号:md-801/800/803
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙工业区
联系电话	86-0577-27871509 057727871510 13968747230

产品详情

oem定制：	是	品牌：	民达	型号：	md-801
类型：	扩散硅压力变送器	测量介质：	液体 气体	测量范围：	-100kpa-600000 (kpa)
精度等级：	0.2%fs	输出信号：	4-20 (ma)	防爆等级：	ip67
防护等级：	ip67	电源电压：	dc24 (v)	接口尺寸：	m20*1.5 (mm) 《或根据客户要求定制》

可订做 g1/4 3/8 14*1.5 1/2 等螺纹！

数显赫斯曼小巧型压力变送器价格280

榔头型压力变送器价格和小巧型压力变送器价格一样

榔头型数显压力变送器价格为320

另外公司还生产电磁流量计，数显表，隔离器，配电器等等，网站：www.zg-tr.com

如果需要17%发票，需要加10%税金，1000以上起开，1000以下提供手撕发票报销（免费）

可定制 -0.1-0-100mpa 之间量程

非标订做 量大优惠，详情可联系卖家

欢迎来电咨询 联系电话 0577-27876906 13868718056 传真 0577-27876907主要技术参数:

测量范围：	-100kpa ~ 0-60mpa
最大过载：	标准量程的1.5倍
压力形式：	表压、微差压
精度等级：	0.25%f.s 定制 0.5%f.s
电源电压：	24vdc
负载电阻：	500
测量介质：	蒸汽压力或气体、液体
长期稳定性：	±0.2% f.s/年
温度漂移：	±0.03%fs/
补偿温度：	-10 ~ 80
工作温度：	-10 ~ 100 （最高可做200 /需订制）

结构特点:

外壳：	全体不锈钢一体
测量介质：	对不锈钢无腐蚀的气体，液体
压力接口：	m 20 × 1.5 或用户自定
自重：	普通型0.3kg、带表头型0.65kg

本厂变送器出厂已经调试校验完毕

以下是客户需要自己重新设定量程的校验方法

调试方法:

打开hsm接头，拧下不锈钢管，即可看到调零和满程电阻器，外接标准电源及电流表（0.2 级以上），即可调整，步骤如下：

在变送器没有加压的情况下，调节零点电阻器，使之输出电流 4 m a ；

变送器加压到满量程，调节满程电阻器，使之输出电流 2 0 m a ；

反复以上步骤两三次，直到信号正常；

调节完毕，拧紧保护盖。

凡供货产品均带有使用说明书及合格证，其中有产品编号、技术参数、出厂日期等，请认真核对，以免用错。

不可用坚硬的物体直接挤压变送器膜片，以免损伤变送器。

安装时应根据产品连接方式和螺纹类型，查对现场接口是否与产品接口一致，连接时应慢速拧紧，不能把转矩直接加到变送器壳体上，只能加在压力接口的六方上。

接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。

变送器过载压力不可超过量程的150%。

使用过程中发现异常，应关掉电源，停止使用，进行检查，或直接向我公司技术部门联系。

运输、储存时?指丛埃娣旁谝跽埂 稍铄 缙目夥磕淞?

包换一年。

电器连接图：

变送器 4-20ma 输出 标准二线制

- 1：电压输入：打开hirschmann接头，1号端接电源正
- 2：电流输出：打开hirschmann接头，2号端接仪表电流输入正极
- 3：仪表电流输入负极 和 24v电源负极 共用

本产品的 型号为MD-801/800/803，材料物理性质是半导体，输出信号为模拟型，防护等级是IP67，线性度为0.2（%F.S.），迟滞是0.2（%F.S.），重复性为0.1（%F.S.），灵敏度是0.01，漂移为0.2，分辨率是0.