

YDG-HSD-1、2、3霍尔直检式电流传感器

产品名称	YDG-HSD-1、2、3霍尔直检式电流传感器
公司名称	惠州市仲恺高新区陈江雅达五金电器商行
价格	面议
规格参数	品牌:雅达电子 型号:ydg-hsd-2 种类:霍尔
公司地址	广东惠州市惠城区陈江
联系电话	86-07522586370 13925532931

产品详情

1型电流传感器

产品名称：1型电流传感器产品型号：ydg-hsd-1- a

主要功能与特性

可以测量任意波形的电流，输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数

采用温度补偿电路进行控制，有效减小温漂对测量精度的影响，确保测量准确

精度高、安装方便、售价低

型号描述及参数

例如：ydg - hsd - 1 - 100a名称：霍尔电流传感器输入：0~ 订货须知：订货时，请用户指定参数。
100a (ac或dc) 输出：0~ 4v (ac或 dc)

性能指标 过载能力：2倍连续、20倍1秒 准确度：< 1.0%1n 线性度：优于0.2%
失调电压：小于±20mv 温度漂移：优于±100ppm/ 反应时间：小于10 μs
频率特性：0~ 10khz 工频耐压：ac2kv/min.1ma 工作环境：0~ 45

工作电源： $\pm 12\text{v} \sim \pm 15\text{v}$ ，+12v，+15v 电源耗电：30ma 阻燃特性：ul94 - v0
保护：内置电源浪涌、极性反接保护 执行标准：qb/44160017 113 - 2002
外壳材料：阻燃塑料(蓝色) 隔离：输入/输出隔离 结构：引脚接线
引脚接线 1、正工作电源端 2、负工作电源端 3、测量输出端 4、公共接地端
注意事项
工作电源、输出端必须正确连接，不能错接

对于两个电位器，请不要随意调整，若需调校，用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可

原边母线的温度不应超过60

当电流母线填满原边穿线孔时，获得最佳的测量精度

使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在，海拔高度小于2500米

测直流电流时，电流方向与产品外壳上所标的箭头同向时，才能得到正向输出

选型时，请特别注意输入线的线径及外形尺寸，以选择能满足要求的产品。

外形尺寸

服务承诺

产品实行“三包”服务

产品一旦售出，包终身维护；

故障产品三年内包换；

产品质量问题交货后一个月可包退。

本产品如需要开具增值税发票，请先联系游生。

如有必要，省内24小时内、省外48小时内到现场，可根据用户需要提供必要的技术支技。

销售服务热线：13925532931 游生 商务qq：466926898

本产品的品牌为雅达电子，型号是YDG-HSD-2，材料是混合物，材料物理性质为绝缘体，输出信号是数字