

湿度传感器 经济型湿度传感器 经济型DM8湿度传感器

产品名称	湿度传感器 经济型湿度传感器 经济型DM8湿度传感器
公司名称	中山市东升镇明滢电器营销部
价格	114.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:myying 型号:dm8湿度传感器
公司地址	中国 广东 中山市 中山市东升镇东港大道22号
联系电话	86 0760 22861427 13527122912

产品详情

产品图片
产品特点
<p>本表适用测量压力、温度、重量、湿度、液位等各种传感器,也可用于测量交直流电压电流输入,如av 0-600v,aa 0-5a等,操作简单.</p> <p>单排大1寸数码管全四位显示,范围-1999~9999,浮动小数显示,采样速度快,测量精度0.3%</p> <p>输入:常规4-20ma/0-75mv/0-10v等各种信号,可由客户选择其它组输入,如dc 0-10v,4-20ma,pt100或tc热电偶(k\\j\\s\\e\\r\\b\\t),pt100或av 0-100v,aa 0-5a等.</p> <p>模拟输出:隔离电流输出4-20ma或电压0-10v,输出量程.</p> <p>数字输出:最多二路继电器或集电极开路报警输出,高值/低值/区间等多种输出方式可选.</p> <p>提供二线制传感器馈电:24v/30ma,或称重传感器激励电源12v/40ma.</p> <p>标准rs232/rs485通信接口,modbus rtu协议,可与plc/计算机或其它设备直接相连.</p>
型号说明
<p>例:dm8a-nb为平面显示,96*48尺寸,供电220v,无报警,无通信,传感器电源24v/30ma,缺</p>

省通用输入4-20ma/0-10v/0-75mv.

技术参数

电源	ac110v/220v ± 15% 50/60hz 功耗 5va
尺寸	96*48*80mm开孔:(45+0.5)h*(91+0.5)w*80l
用途	与各种传感器配套测量
精度	± 0.3%f.s (25 ± 5)
采样速度	> 4次/秒
显示范围	-1999 ~ 9999
显示	字高14.2mm,a型字高20mm
电流输出	4-20ma负载 600 0-10v 负载 > 10k
耐电压	ac 1500v 1min (接线端子与外壳之间)
绝缘阻抗	100m (dc 500v接线端子和外壳之间)
输入信号	电流:4 ~ 20ma(0 ~ 20ma)电压:0 ~ 10v.(0 ~ 5v选用).0 ~ 100mv,rtd/tc输入若需其它输入时注明.如:电阻0 ~ 1k ac 0-600v aa 0-5a
重量	约350g

接线图

接线图

dm8传感器接线图

电压输入接线图

电流输入接线图

dm8a接线图

注意：
未注明报警每增加1路加15元（所有报警可由用户自由组态输出），电流输出35元，通信95元，通信协议分专用集散系统协议和国际标准modbus rtu协议。
所有仪表均可提供18—30v ac/dc供电，加收35元，型号后缀e，如ds8为85—260v ac/dc供电，加后缀e为ds8e即18—30vac/dc供电。
所有型号后缀a或b均为横装或卧装防尘防水短机壳48*96*80。平面1寸特大数码管显示,多用于外销。
所有常规尺寸表示：后缀4：48*48*80 6：96*48*80 8：48*96*80 7：72*72*100 9：96*96*100 10：160*80*70
表中未注明测量范围依用户提供

所在位置

我所在位置（标题+图片）

联系方式

联系地址：广东省 中山市东升镇东港大道22号

联系电话：0760-22861247

传真号码：0760-86748989

移动电话：13590701317谭生 13527122912何生

腾讯qq：909703085

阿里旺旺：zsmyying trrtam

简介

中山市东升镇明滢电器营销部位于中山市东升镇，本店是明英电器厂的一家实体店。以批发、零售仪器、仪表等工控产品及解决客户的售后问题为主。中山明英电器厂是一家从事生产、设计、开发仪器仪表类企业。工厂主营数字智能仪表等工业自动化产品。工厂本着科技创新、品质第一的方针，不断开发、生产各种优质的产品，迎合客户的需求。其myying品牌系列产品，赢得了众多设备厂及新老客户的亲睐。工厂坚持“以人为本，脚踏实地做百年品牌”的经营路线，至诚与海内外更多的客商建立良好的合作关系与提供优质的服务。业务经营

专业设计、开发、生产非标产品。 数字面板表、智能温控表、电压电流表、多功能计数器、多功能测量仪、多功能传感器、智能数字调节器、接近开关等。 承接oem加工

产品种类

- 一、万能输入通用传感器显示和巡回检测控制仪表
- 二、电压、电流、功率、功率因素、无功功率、工频、电度等电工参数测量控制仪表
- 三、频率、转速、线速、计数、计长、高度、位置检测综合控制仪表
- 四、温度、压力流量、液位等智能数字调节控制仪表 五、智能多段定时、计时、累时控制器
- 六、称重、配料、峰值等多种称重或测力控制仪
- 七、电阻、电导、绝缘（数字兆欧表）等电阻类测量仪表 八、温湿度显示及调节控制仪表
- 九、电感电容式接近开关、光电开关、霍尔传感器、固态继电器、旋转编码器
- 十、热电偶、热电阻温度传感器 十一、一体化温度、压力、液位变送器

特色优势

- 1、一贯作风，务实做事，诚信经营。
- 2、从品质上，如发现质量问题实行包退货。
- 3、从价格上，绝对有优势。厂家生产直接供货。
- 4、依靠工厂的实力，根据客户的特殊要求，开发、生产非标产品。

本产品的 是否提供加工定制为 是，品牌是 myying，型号为 DM8湿度传感器，种类是 湿度，材料为 混合物，材料物理性质是 半导体，材料晶体结构为 多晶，制作工艺是 集成，输出信号为 数字型，