

# 垂直吊盖常压人孔生产厂家

产品名称	垂直吊盖常压人孔生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	制造标准:国标 材质:碳钢 规格型号:DN10-900
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

## 产品详情

河北晟拓管道装备有限公司，杨经理。

回转盖人孔已有成型产品，直径通常为。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁\*下圈板上。大都为直径的圆孔，其中心距底板，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在以下时设12个人孔，以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔。 回转盖板式平焊法兰人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。不锈钢法兰人孔具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。回转盖人孔,水平吊盖人孔,旋柄快开人孔。

河北晟拓管道装备有限公司生产管道配件，石化配件，耐磨管道，防腐管道等系列产品，回转盖人孔,水平吊盖人孔,旋柄快开人孔公司自成立之初，就把制造高质量的产品作为公司的发展之本，从原材料的复检到制造工序的控制，以及产品成型后的各项检测，都严格按照工艺技术要求 and 手册认真执行，确保为客户提供高品质的产品。产品广泛用于石油，化工，消防，燃气，冶金、矿山、电力、城建水暖等各项工程，产品并远销海外。 在石油化工行业的常压或中低压储罐建设中，一般都会用到各种类型的罐人孔，比较常用的有回转盖、水平吊盖和垂直吊盖三种形式。这三种形式的人孔适用压力均在常压到4.0 MPa范围内，为各种工况提供了检修和人员出入的方便。但这三种人孔有什么区别呢，在此，晟拓管道装备公司将对此进行一一比较。首先我们从外形上看：回转盖人孔的盖板是靠旋转轴承翻转，而水平吊盖和垂直吊盖人孔是靠吊臂进行翻转移动。回转盖人孔可以安装在储罐顶部和储罐的侧部；水平吊盖人孔一般安装在储罐的顶部；垂直吊盖人孔一般安装在储罐的侧部。