

2DX DS-2DX DL-2DX 电缆型短路故障指示器(翻牌显示) 光闪指示器

产品名称	2DX DS-2DX DL-2DX 电缆型短路故障指示器(翻牌显示) 光闪指示器
公司名称	上海永册电气有限公司
价格	19.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:shyc上海永册 型号:ds-2dg
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路988号
联系电话	13166116696

产品详情

上海永册电气有限公司专业生产销售高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，真空接触器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

永册电气，永久品质。由于产品型号较多，价格各不相同，请先咨询再订购，量大更优！我司传真订购合同，请先确认并签订好，款到发货。图片仅供参考，请以实物为准。

上海销售热线：13166116696 电话：021-60517611

售后服务专线：13296247611 传真：021-60852444

浙江销售热线：15306779877 电话：0577-62967668

售后服务专线：15356225626 传真：0577-62967669

企业邮箱：shyonce@163.com qq:76988007

公司网址：<http://www.shyongce.com>

描述 ds-2dg短路故障光电型指示器、主要用于环网与箱变上、体积小，安装方便。当线路发生短路故障时，红色指示灯发光指示故障。安装方法 拆下u型箍环，将电缆穿过箍环中，把箍环安装上，再拧紧螺栓即安装成功。注：功能效益、技术指标、工作原理与ds-2dx相同。

描述 ds-jdsx与ds-1dx外形一样，特点、功能与应用、技术指标都一样，但是它们内部结构不同，其工作原理也不同，ds-1dx内有一块核心智能检测短路芯片，而ds-jdx里面则有检测短路和接地故障的二合一的智能检测芯片。工作原理 接地短路二合一的原理中的短路故障原理与ds-1dx相同。接地检测原理：采样接地瞬间的电容电流首半波与接地瞬间的电压首半波，比较其相位，当采样接地瞬间的电容电流突变且大于一定数值，并且与接地瞬间的电压首半波同相，同时导线对地电压降低，则判断线路发生接地，否则线路未发生接地。用于判断接地的故障指示原理图：由2#线c相3、6、9指示器翻红牌显示而12指示器仍白色，即可判断出口点发生故障。

售后服务承诺书

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：

按照产品规格型号标准，所以我司出厂产品，均执行国家质量标准三包一年。

1. 我厂出售的所有产品最低保修期均为两年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2. 在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

本产品的型号为DS-2DG，品牌是SHYC上海永册，加工定制为是，