

[生产]GN19-12户内高压隔离开关 GN19隔离开关 开关

产品名称	[生产]GN19-12户内高压隔离开关 GN19隔离开关 开关
公司名称	乐清市柳市赛扬电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产/浙江博控 型号:gn19-12
公司地址	乐清市柳市镇长虹村长江路13号
联系电话	86 0577 27871310

产品详情

概述

gn19-12系列户内高压隔离开关（以下简称隔离开关）为额定电压12千伏，三相交流50赫兹的户内装置。使用环境条件：a.安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉积、盐雾、灰尘、污垢及其他爆炸性、侵蚀性物质。b.安装场所应无频繁的剧烈振动。

该产品为三相式结构，结构紧凑，闸刀成垂直旋转式，性能可靠，适用性强。“门”型闸刀不仅提高了机械强度，而且增加了散热面积。静触头采用整体电铸，机械强度高，静触头为片状，使闸刀间距离缩小，从而大大提高了电动稳定性。本产品可配用cs6-1手力操动机构或配用jsxgn2机械闭锁。主要装于gg-1 a、xgn2-12等高压开关柜中。gn19-12为平装机构形式

gn19-12c为闸刀转动侧装穿墙套管绝缘子形式。

隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路。使所检修的设备与电源有明显的断开点，以保证检修人员的安全，隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流，所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关本系列隔离开关为三极型，由底架 转轴 及杠轩 瓷支柱绝缘子 闸刀及接线板等部分组成。转轴安置在底架上，其上焊有三对杠轩，杠轩通过拉轩瓷绝缘子与闸刀项链。转轴伸出底架，其任何一段均可与操作机构相连。

本产品的 型号为GN19-12，品牌是国产/浙江博控，产品认证为CQ