

# X4CrNiMo165-1不锈钢圆钢切削加工

产品名称	X4CrNiMo165-1不锈钢圆钢切削加工
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

X4CrNiMo165-1 上海威力金属集团有限公司X4CrNiMo165-1以"钢的信誉、铁的承诺"为诚信经营理念，以信努力打造shang等的钢铁贸易企业，与客户、员工互利共赢共发展，与社会和谐快速稳定前进，共创美好未来。相信我们的合作会为双方带来客观的经济效益，实现you势互补，共同发展。主要代理销售：宝钢、冶钢、兴澄、东特、首钢、西宁、淮钢、湘钢、莱钢、本钢、济钢、凌钢、巨能等各大钢厂的特殊钢产品，包括热轧材，退火（回火）材，锻材，冷拉材，银亮材等。现销售网络客户群遍及上海、江苏、浙江、河南、河北、山东、广东、安徽、四川、内蒙古、辽宁、吉林等多个省市和地区。

1.4418/X4CrNiMo16-5-1标准：ASTM A276, ASTM A276, ASTM A479, EN10088-3A479, EN10088-3通过使用1.4418/X4CrNiMo16-5-1，您可以获得具有良好焊接性的高拉伸强度不锈钢。设计用于轻微腐蚀环境。一些典型的应用领域是水轮机零件、螺旋桨轴系、轴系、活塞杆和水电站设备。1.4418级钢（也称为X4CrNiMo16-5-1）是一种高强度不锈钢，具有很高的强度、韧性和很好的抗pi劳性。具有良好的焊接性，焊接后保持强度和韧性。与大多数马氏体不锈钢相比，该钢具有更好的腐蚀性能，适用于轻微腐蚀环境下的细节制作。1.4418在有机酸、一些无机酸和盐溶液等轻微至中度腐蚀环境中表现出zui佳优势，但不应在没有阴极的非搅动海水中使用。1.4418化学元素如下：碳C: 0.06，硅Si: 0.7，锰Mn: 1.5，磷P: 0.04，硫S: 0.03，铬Cr: 15-17，钼Mo: 0.8-1.5，镍Ni: 4.0-6.0 X4CrNiMo165-1主要原因是

不锈钢的低延展性，高弹性模量和高硬化指数，从屈服到破裂，不锈钢的塑性变形阶段相对较短，与具有高强度和良好耐腐蚀性的双相不锈钢管相比，双相不锈钢管还具有出色的耐局部腐蚀性能和与奥氏体不锈钢管相似的合金含量，耐磨性和耐腐蚀疲劳性能均优于奥氏体不锈钢管，解决方案是，当焊条电弧焊时，焊条必须在池中停留很短的时间或制作圆形的输送棒，填充熔融金属后，电弧熄灭到一侧，焊接钨电极时，必须足够，填满焊缝后的滞留时间使电弧消失，弯头技术广泛应用于锅炉和压力容器，中央空调制造行业，汽车行业，其中，弯头的质量直接关系到航空航天，造船等行业的结构合理性，安全性和可靠性，因此，提高管件的质量是关键，掌握管件的工艺是。上海威力贴心的售后服务；相较于前期销售,上海威力更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话,上海威力会根据客户的实际情况安排专业的技shu ren员专门的X4CrNiMo165-1材料使用指导；在材料使用过程中,如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在时间得到处理。