

X20CrNi17-2不锈钢密度焊丝用途

产品名称	X20CrNi17-2不锈钢密度焊丝用途
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

X20CrNi17-2 公司是宝钢、淮钢、兴澄在本地区的总代理商，并且与数十家国内大中型知名钢铁生产厂家建立了长效的协作联盟，在华东地区构建了多层次的网络，并向辐射。我公司所售X20CrNi17-2 产品已被美国杜邦、陶氏、弗罗丹尼、希尼石化等知名品牌列为合格供应商，公司秉承“服务、共赢”的理念，为客户提供完善、负责的售后服务，近年来，公司凭借资本优势、资源优势和市场优势迅猛，销售总量连年递增，企业规模日益扩大，成为长三角地区的市场新秀。X20CrNi17-2是“全方位”工程马氏体不锈钢，结合了良好的耐腐蚀性，良好的强度和冲击韧性。X20CrNi17-2近似成分—

15%铬2%镍（确切的成分范围在EN和ASTM标准之间有所不同）。“旧的”BS 970 431S29仍使用较高的Ni含量。X20CrNi17-2具有以下特征：?中等的耐腐蚀性（优于420）?高硬度和强度?耐磨性?通过淬火和回火控制机械性能的平衡?与420相比，由于添加了更少的碳和镍，韧性提高了?磁性?不易焊接X20CrNi17-2是所有不锈钢中耐腐蚀性，高强度和良好的冲击韧性的最佳组合之一。这是其在广泛的工程应用中的受欢迎程度的原因，其中包括：驱动轴，螺旋桨轴，轴承，齿轮，液压柱塞，阀杆，执行器，附属零件，输送机驱动系统，高保真设备支架，包装机械，起重机械，船用座椅减震器，搅拌叶片，高尔夫球杆。X20CrNi17-2为许多具有挑战性的工程应用提供了一种经济高效的解决方案。X20CrNi17-2常用焊接在市场管主要包括直缝，螺旋焊接管，和无缝焊接管，然而，直焊管和螺旋焊管是公认的，无缝焊接管与无缝钢管的区别主要体现在以下几个方面，焊缝是指在焊接过程中在焊缝外部未熔化的母体金属上熔化的金属瘤，焊件不仅影响不锈钢管中焊缝的形成，在焊缝区域，通常有夹渣和不熔深，2打开高度通常仅为阀座通道的1/4，因此比闸阀小得多；采用耐SCC铁氧体不锈钢；常规的离子渗氮是在N2和H2或NH3的混合气氛中，在500至560的温度下进行的，由于等离子渗氮可以直接去除不锈钢表面的钝化膜，因此很容易实现局部渗氮，而且容易控制氮势，在不锈钢表面增强中可以显示出明显的优越性能，解决方案是使用低氢型焊接材料；在焊接前去除焊件上的油和水。

注：X20CrNi17-2 本文所载资料，是根据我们目前的知识水平所编写，目的是提供对我们的X20CrNi17-2 产品及使用的一般建议，因此不应该当做是X20CrNi17-2 描述产品特定性质的，或者被用于其它特定用途。每一个威力金属的用户应当自己判断选择上海威力金属集团有限公司产品和服务的适用性。上海威力金属集团有限公司2019版本（转载请注明出处）

X20CrNi17-2 【现货库存】

X20CrNi17-2（卷、板、棒）规格：（1mm×1219×2438）（1-10mm）

- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(2mm × 1219 × 2438) (10-20mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(3mm × 1219 × 2438) (20-30mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(4mm × 1500 × 6000) (30-40mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(5mm × 1500 × 6000) (40-50mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(6mm × 1500 × 6000) (50-60mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(7mm × 1500 × 6000) (60-70mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(8mm × 1500 × 6000) (70-80mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(9mm × 1500 × 6000) (80-90mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(10mm × 1500 × 6000) (90-100mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(11mm × 1500 × 6000) (100-110mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(12mm × 1500 × 6000) (110-120mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(13mm × 1500 × 6000) (120-130mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(14mm × 1500 × 6000) (130-140mm)
- X20CrNi17-2 (卷、板、棒) 规格：(15mm × 1500 × 6000) (140-150mm)

=====