中长跑测试仪 800米1000米 LK-D3801 地毯款 腕表自动显示

产品名称	中长跑测试仪 800米1000米 LK-D3801 地毯款 腕表自动显示
公司名称	常州乐康仪器科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乐康仪器 性能:稳定,自动计圈计时 价格:优惠
公司地址	武进区湖塘镇东华村
联系电话	13585452314 13585452314

产品详情

中长跑测试仪 800米1000米 LK-D3801 地毯款 腕表自动显示

- 1、自动测量400/800/1000/1500/5000/10000米等中长距离跑的时间,自动计时、记圈、能够自动识和显示每个考生所完成的圈数、考生通过终点的顺序和时间
- 2、标配是10人同测,可扩展为80人同时进行测试
- 3、每个测试者可以从分配的测试标签显示器上实时查看在测试过程中自己的测试圈数和测试时间以及终的测试成绩值。
- 4、利用地毯天线发射超低频信号进行记圈计时,解决了高频信号不稳定的缺点。
- 5、同时支持红外扫描功能,明显的提高了记圈计时的稳定性和准确度(非标配)
- 6、可选配防止抄近道行为的配置,多可以4点设防抄近道行为(非标配)

7、主要技术参数:

测量范围:0-59分59秒

分度值: ±1S

测量精度: ±1.5秒

主机采用工控级别CONTEX-M3CPU,直接对底层硬件控制,完全知识产权独立开发。封闭32位私有加密

操作系统,保证系统的稳定安全,避免遭受公网病毒干扰。

主机双芯片存储备份数据,存储量可达6万-12万条,全程语音提示(可调节音量和关闭提示音)。主机 采用7寸触摸彩屏显示系统,背光亮度可调(屏幕带触摸功能,主机所有功能都可以通过触摸屏完成操作)。

主机《标配》音频接口可以外接音响进行扩音;主机《标配》SD卡存储卡槽功能从而实现《人员照片》显示防止测试作弊功能;主机有充电指示灯和U盘插入指示灯功能;主机可定制扩展内置一体化热敏打印机(可实时打印测试成绩),打印机可以内置直径为50mm,宽度58mm的圆柱形热敏打印卷纸(大的内置仓可以避免频繁更换纸张)。

主机具有 2个USB接口;主机《标配》内置成像式二维码和条形码扫码器(可快速录入测试者信息); 主机可选配内置非接触式IC卡、ID卡功能;主机可以定制扩展身份证识别功能;主机《标配》支持USB 接口扫码枪快速录入测试者信息功能;主机支持机械按键输入测试编号(同时支持触摸屏全键盘输入法 ,可以输入含有数字或字母的测试编号信息);主机《标配》支持U盘接口批量导入测试者信息从而实 现快速《点名测试》;测试编号录入时具备递增功能方便快捷录入信息。

主机采用菜单式,所见即所得,全程语音(音量可调节并且可输出)提示傻瓜式操作,简单培训就可独立操作。操作人员无权限删除测试数据,仅管理员具有数据管理权限保障数据安全。

数据组网通过全无线方式,可以实时或者集中批量传输,采用2.4G通信(远距离大规模组网)。大功率高频无线通讯模块兼备传输距离远,绕射穿透能力强,组网容量大优点。无线通信形成闭环局域自组网,避免了来自公网的病毒的干扰,组网的2.G模块实验传输距离在开阔地可达2公里。

主机采用硅胶按键,使用寿命长,4*5矩阵20宫格多功能按键设计,经十万次耐久度与疲劳性能测试,保障按键文字不会模糊与脱落,更具手指防滑功能,杜绝手指打滑按错键现象。

可使用直流电/交流电双电源;内置高容量锂电池,连续工作10小时以上,显示屏上全程电量提示。

主机具备通用性,用户可通过菜单按键和触摸屏操作选择,秒配任意一种外设,增加主机复用性、可靠性。主机不通过连接电脑操作,无需修改主机程序便可互换切换任意测试项目,外设与主机通信全部采用ANT2.4G通信协议。

主机测试成绩数据可以插入U盘快速导出测试成绩数据,进而导入到PC办公电脑端的体测数据管理软件中(避免了集中批量上传的长时间等待,也避免了PC办公电脑不在设备附近而无法批量采集数据的问题)。