960芯三网合一光缆交接箱 共建共享光缆交接箱使用说明

产品名称	960芯三网合一光缆交接箱 共建共享光缆交接箱使用说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

960芯三网合一光缆交接箱 共建共享光缆交接箱使用说明

宁波远捷通信设备有限公司SMC光缆交接箱中国移动铁通光纤通信的原理：在发送端首先要把传送的信息（如话音）变成电信号，然后调制到激光器发出的激光束上，使光的度随电信号的幅度（频率）变化而变化，并通过光纤发送出去；在接收端，检测器收到光信号后把它变换成电信号，经解调后恢复原信息。

?????144??216??288??432??576??867? ?1152?

?????????????? ??P65?????????????????????SMC???????××????????????????????????

??

一、传统光缆交接箱产品特性高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏托盘式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装可靠的光缆引入、固定保护装置，适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度：-40℃～+60℃环境湿度：≤95%（+40℃时）大气压力：70 kPa～106 kPa产品防护等级：IP65绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(DC)耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min连接器衰减(dB)：≤0.3dB回波损耗(dB)：PC型≥45dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB

????

2.1 ??????????YD-T 988-2007??????????????????????????????????

2.2 ??????????????

1.??????????????????????????????????120°????????????????????????????????

2.?????????????????????????2000M?/500V(??)????????300V?????1min??????????

3. ????????????????????????6?????????????????GB4208????IP53?????????????????????GB4208????IP65????

??????????

??300mm???

3.1??????????????????10??????????????????????????????

3.2??????????????????10cm??150#????????????????????

3.3??????????????????100#????????????????80%????????????????????????????24cm?

3.4???????????? ??????????100#???????????1.5cm????????2cm???

3.5??M12X30????????????????????????????822mm×622 mm????????

3.6????????????“???”???????1.???????1030*550*310,1450*750*320,1450*750*540

2.????72?96?144?288?360?432?576?720?864?1152?