

5V1A折叠式 电源适配器 USB接口 3C CCC认证

产品名称	5V1A折叠式 电源适配器 USB接口 3C CCC认证
公司名称	深圳市全键科技有限公司
价格	13.00/个
规格参数	品牌:aok 型号:xm05-0500100c 类型:ac/dc电源
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市光明新区公明街道塘尾村宝塘高新科技园3栋6-7楼
联系电话	0755-36697234-867 18520222515

产品详情

5v1a折叠式 电源适配器 usb接口 3c ccc认证

1.电源适配器技术参数：

输入电压：100-240vac

输入电流：0.2a

频率：50-60hz

效率：符合五级能效标准

空载功耗：0.3w max

输出电压调整率：+/-5%

2.已获取认证

cb认证（全球）iec60950-1

ccc认证（中国）gb4943-2001

tcl（泰尔）认证（中国）yd/t1591-2009

3.型号规格

model no	output(v)	output(a)	output(w) max
xm05g-0500100c	5v	1a	5w

4.可靠性

温升（烧机）：100%负载，40+/-5度，满载老化4小时

漏电流：0.25ma max 240vac

绝缘耐压（在初级和次级之间），3000vac,60s，5ma max

mtbf:按mil-hdbk-217f标准，满负载，25度，30000小时以上

5.保护功能

短路保护：该电源供给器在短路解除时能正常工作恢复

过流保护：过流故障排除后，电源将自动恢复正常工作

过压保护：当输出电压超过额定电压的150%-180%时，电源进入保护状态，故障排除后电源能恢复正常工作。

6.环境规格

工作温度：0-40度在满载条件下

储存温度：-20-85度

湿度：5%-95%不凝露

7.抗扰度

辐射：61000-3-2

静电放电：61000-4-2

辐射电磁场：61000-4-3最快瞬时放电61000-4-3

最快瞬时放电：61000-4-4

雷擎；61000-4-5

传导骚扰：61000-4-6

电压中断或变异：61000-4-11

8.符合各国emc

北美市场fcc:fcc part 15 class b

欧洲市场emc:en55013/55022 class b

中国市场电磁兼容：gb9254-2008/gb17625.1-2003/gb13837-2003/gb17625.1-2003

澳洲市场c-tick:cispr13/22class b

9.折叠脚充电器包装参数

型号	净重/个	个/箱	毛重/箱	产品尺寸(mm)	白盒尺寸 (mm)
直插式ccc ul pse	37g	360	8.8kg	63.5*31.5*22	140*w27*h70

10.产品外观

公司：深圳市全键科技有限公司联系人：刘先生电话：13424327243qq：84050353地址：深圳市宝安区福永镇新和村蚝业路旭竟昌科技工业园b7栋3f

本产品的高压为3700V，适用产品是IT资讯类，教育类，小家电，美容，数码，电子产品等，输出电流为0.1-1.2A，输入电压是100-240(V)，输出电压为5(V)，电压调整率是±5(%)，负载调整率为±5(%)，输出功率是5(W)，输出纹波噪音为100MVMax，类型是AC/DC电源，工作效率为五级能效(%)，型号是XM05-0500100C，输出电压精度为±5(%)，品牌是AOK，调制方式为脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证是3CCC，保护功能为过流，过压，短路保护，