

# VERTIV维谛UPS电源GXE-20k00TL3102C00 20KVA 18kw三进单出塔式长机外接电池组 规格参数

产品名称	VERTIV维谛UPS电源GXE-20k00TL3102C00 20KVA 18kw三进单出塔式长机外接电池组 规格参数
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:GXE-20k00TL3102C00 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

加工定制

否

OEM

否

发票

增值税

成色

全新

颜色

黑色

备用时间

外接蓄电池

转换时间

零转换

货源类别

现货

一件代发

是

容量

20KVA

输入电压

380V

负载功率

20KW

型号

GXE-20k00TL3102C00

质保

全国联保

产地

中国

制造商

维谛技术有限公司

品牌

艾默生

HipulseU系列工频UPS

Hipulse U系列UPS为三进三出型(三相输入，三相输出)在线式智能交流不间断电源系统，共有五种规格，单机分别为：80kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA、300kVA、400kVA，可6台机器直接并联运行。

## Paradigm NXr系列高频UPS

Paradigm NXr智能网络能源新推出的新一代三进三出型全数字在线式智能交流不间断电源系统，包含30kVA、40kVA、60kVA、90kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA等八个型号，可4台机器直接并联运行。

## APM系列模块化UPS

APM 智能IDC动力系统是集40余年大功率UPS生产经验，的IDC动力保障和智能供电管理技术，全新推出的新一代一体化IT机房不间断供电及智能

## iTrust UL33系列工频UPS

iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入，三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统。可8台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统、工业生产装置、实验、测试仪器与设备。

shebao系统。

## HipulseU系列工频UPS

## Paradigm NXr系列高频UPS

## APM系列模块化UPS

## iTrust UL33系列工频UPS

## US11T+系列单相UPS

US11T+系列单相UPS 提供优异电气性能，友好直观的操作界面，对您设备的保护一步到位，满足您对高可靠及的全面要求；紧凑、时尚的外观设计，轻松匹配您的设备环境；长延时机型的提供满足不佳地区对大容量电池的需求和管理。

## ITA系列UPS

ITA 1-20kVA UPS是开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统，可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源，采用，可以根据需求装配为塔式或机架式，兼容单进单出和三进单出，适用于中心、网络间、通信系统、统和精密仪器设备的交流供电。

## 系列一体化交流不间断电源

IPC系列一体化交流不间断电源是络能源公司在UH11系列基础之上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出的新一代UPS产品。该系列共有三个规格，额定输出容量分别为1kVA、2kVA和3kVA。可以应用在通信，广电，航空等领域的室外型工作设备的供电。

## 系列一体化交流不间断电源

节省空间采用拓扑设计，提升了产品的功率密度减小产品的体积。

绿色节能设计使用新型拓扑技术，输入功率因数高达0.99,提升电能利用率有效降低使用成本。带载能力，输入电压全范围内，可按0.8输出功率因数，满载工作整机效率达90%以上，并提供ECO模式，节能效益明显

友好人机界面用户可轻松获取UPS状态信息，包括工作模式等用户可通过LCD实时查询电池容量与负载容量。故障状态清楚显示，提升问题解决速度。

## 管理轻松智能

智能风扇可根据负载状况自动调整转速,减少耗电，降低噪音.标配RS-232及USB通讯接口，方便用户对UPS进行的通讯管理。提供干接点可实现远程关机功能，使用户操作更加方便。配合不同的监控卡，可满足并实现用户多样的管理功能。

性能卓越，保证可靠供电

国GXE2输入电压范围可达100-288V。降低转换为电池出电的几率

量GXE2的过载能力可达125%，10mIns，达到泰尔测试标准质要求，降低UPS转换为旁路供电的几率

日G2215-20KVA UPS支持3台并机(21冗余)和同步双母线方案，满足不可客户的分级可用性需求

目G2通过南尔、COC、能源之星等业界认证

小巧灵活，适用多种场景

国GXE2体积较上一代UPS减小25%，占地面积球小10%。为省户节省宝贵的机房空同国GXE2电池节效灵活可调

易搬运，易使用，易维护

国重量大仅为23kg，并且设计有专用微运把手，便于撒运和雄护国CXE2全系列产品标配2.8英寸大屏幕LCD显示屏，图形界面，UPS运行状本及参戴一目了然，便于日常巡检和运堆

国提供多种脏控卡可选。满足不同的监控需要国维谛技术通布全国的销售和服务中心，帮助您更易购买，更易雄护

## UPS售后服务

(1) 现场免费培训：UPS安装开机时，工程师将为用户做一次现场培训。对象是用户方设备维护人员。开机调试工程师在现场将负责向客户介绍：

(2) 用户专项档案：凡购买我公司设备的用户，其基本资料（购机时间、机器型号、用户联系方式等）存入公司用户资料库，以便于提供用户售后服务跟踪。

(3) 换机服务：产品在使用过程中如出现故障，经检测非人为损坏或不可抗力损坏，不可维修的，由用户或我公司填写换机申请表，公司将协调货源，派遣工程师为用户进行免费的换机、安装服务。

(4) 现场设备维修：产品在使用过程中出现故障，经检测非人为损坏或不可抗力损坏，公司将为

加工定制

否

规格

20kva

型号

GXE-20k00TL3302C00

输入输出制式

三三

输入电压范围

100~288Vac

输入频率范围

40Hz~70Hz

输入功率因数

0.99

充电器

长机 13A 标机 5A

电池节数

32 (默认)、36、40 节可调

安装方式

塔式

额定电压 (相电压)

220/230/240 Vac

整机效率

Up to 96%

噪声

55db

体积 (mm)

530\*160\*420

重量 (Kg)

23

品牌

维谛 (艾默生)

节省空间采用拓扑设计，提升了产品的功率密度减小产品的体积。

绿色节能设计

使用新型拓扑技术，输入功率因数高达0.99.提升电能利用率有效降低使用成本。带载能力，输入电压全范围内，可按0.8输出功率因数，满载工作整机效率达90%以上，并提供ECO模式，节能效益明显

友好人机界面用户可轻松获取UPS状态信息，包括工作模式等，用户可通过LCD实时查询电池容量与负载容量，故障状态清楚显示，提升问题解决速度。

管理轻松智能