

山特UPS电源3C3HD-160K 160KVA高频塔式电源

产品名称	山特UPS电源3C3HD-160K 160KVA高频塔式电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:3C3HD-160K 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

山特UPS电源3C3HD-160K 160KVA高频塔式电源

山特ups电源CASTLE 3C3 Pro是山特CASTLE 3C3***产品系列的全新换代产品，采用全数字化控制技术，集成了当代电力电子和自动控制领域的***技术成果，为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障。在延续城堡3C3系列UPS高可靠度和高适应性的同时，全***城堡3C3Pro提供了更大的功率、***的TCO、***的业务保障和更便捷的维护和管理。本产品适用于中、小型数据中心，计算机数据机房，通讯基站，自动化控制系统，安保系统，广播电视系统，工厂生产过程控制，石油化工等环境使用。

优良稳定的工艺，独有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低性能优良板栅采用特种合金，严格控制隔板、电解液及各工序的杂质，自放电极低。极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低，性能好。安全可靠 安全阀开闭阀性能寿命长久;既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体，又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

安全可靠 安全阀开闭阀性能，寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体，保证了安全，又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或。

自放电小

因电池采用特种合金作板栅，并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制，所以自放电极低。密封可靠 采用进口树脂胶，与ABS形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性好，因此确保不漏酸。内阻小极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

山特UPS电源3C3HD-160K 160KVA高频塔式电源电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并免受阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应正立放置,不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。连接时不同容量、不同性能、不同新旧、不同厂家的蓄电池不应连接在一起使用。电池在连接时,应该

使用绝缘工具,以防意外造成正负极短路,烧毁电池。蓄电池与充电器或负载联接时,电路开关一定要处于断开位置。连接用的螺母、螺栓、垫圈与连接线应松紧适度、均匀,避免螺丝松动和过紧。

虽然免维护电池在使用时不需要人工进行的维护工作,但是在使用时还是有一定的要求,如果使用不当会影响电池的使用寿命影响电池使用寿命的因素有以下几点:安装、温度、充放电电流、充电电压、放电深度和长期充电等。

山特UPS电源3C3HD-160K 160KVA高频塔式电源

UPS除了以上两种类型外,还有一种称为在线互动式(Line-Interactive),如山特的Inter系列。所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向作业给电池组充电,在市电反常时逆变器立刻投入逆变作业,将电池组电压转换为交流电输出,因而在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS对比,在线互动UPS的保护功用较强,逆变器输出电压波形较好,通常为正弦波,而其的利益是具有较强的软件功用,如山特Inter系列UPS随机带有监控软件,可以便利的上彀进行UPS的长途操控和智能化处理。1. 工频与高频介绍T频UPS即根据变压器的UPS(Transformer-basedUPS),因早期运用SCR半控器材整流,作业频率与电网频率一起而得名。高频UPS即无需变压器的UPS(Transformer-lessUPS),高频UPS比较于传统工频UPS,因整流频率在10kHz以上而得名工频UPS在展开过程中,从SCR整流变为IGBT整流,而且不再运用阻隔变压器。因而虽然从称号上看工频与高频是根据频率来命名,可是业界通常用有无阻隔变压器来做差异。