

## fpc fpc柔性电路板，fpc柔性线路板，

产品名称	fpc fpc柔性电路板，fpc柔性线路板，
公司名称	深圳市永瑞泰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:永瑞泰电子 型号:fpc
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗大道南5号303（办公场所）
联系电话	13824307674 13418488018

## 产品详情

深圳市永瑞泰电路有限公司是专业生产单双面及多层线路板。拥有多年的线路板生产经验,完整的质量体系. 厂位于松岗镇，产品广泛应于通讯、电脑、仪表、汽车、数控机床等高科技电子领域，厂区占地面积约叁仟平方米，生产线拥有100名员工及技术工程人员，月产量达4000平方米。

国内销售市场部设于深圳市宝安区。随着市场份额的增加，为了增强本公司之市场竞争力，公司一直秉承“注重品质、优化服务、互利互惠、诚实守信”的经营理念，坚持以最佳的品质、更周到的服务来满足客户的需求。我司线路板生产工艺能力如下

- 1、表面工艺：喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、osp膜等。
- 2、pcb层数layer 1-8层
- 3、最大加工面积 单面/双面600mmx450mm
- 4、板厚 0.3mm-3.2mm最小线宽 0.10mm最小线距 0.10mm 5、最小成品孔径 0.2mm

业务qq：280295977

特色：样板小批量最快24小时交货 19、客供资料方式：gerber文件powerpcb文件、protel文件、pads2007文件autocad文件、pcbdoc文件、样板等 18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米 17、基材铜箔厚度：1/2oz、1oz、2oz 16、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度 $t < 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度  $< 1.56\text{微克/cm}^2$  15、燃烧等级 94v-0 14、热冲击

288 10sec 13、阻焊剂硬度 > 5h 12、抗剥强度 1.5v/mm 11、抗电强度 1.6kv/mm 10、孔电阻  
300 u 9、绝缘电阻 > 10<sup>14</sup> (常态) 8、孔位差  
±0.05mm 7、金属化孔孔径公差 0.8 ± 0.05mm > 0.8 ± 0.10mm 6、最小焊盘直径 0.6mm

本产品的绝缘层厚度为常规板，阻燃特性是VO板，机械刚性为柔性，绝缘材料是金属基，基材为铜，营销价格是优惠，加工定制为是，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂为环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式为厂家直销，型号是FPC，加工工艺为电解箔，品牌是永瑞泰电子，层数为单面，