

东城60Si2Mn闸瓦钎工厂

产品名称	东城60Si2Mn闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

东城60Si2Mn闸瓦钎工厂 2. 根据权利要求1所述的一种强度较高的火车车箱连接销,其特征在於:所述连接销本体(1)的材质是由钢铁原料和耐磨原料组合而成的合成材料
3.在弹条中肢于胎具一侧的位置划上标志线,并在弹条趾端压扁部分中心位置测量趾端高程,记为h 32、直结7型弹片轨道扣件系统采用橡胶轮胎等形式的轨道结构必须有走行面及侧向的挡板,车辆除走轮外还水平安置了导向轮

1.一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在於:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。

2.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在於:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在於:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

4.重复拧紧的因素 试验结果表明,高强度螺栓重复拧紧,只要螺栓力不超过屈服点,次和第二次拧紧的扭矩系数变化不大,第二次拧紧时,扭矩系略有降低,为1.0%~1.5%,其差别可看作包含在扭矩系数的离散度内其中用锁紧螺母就是其中的一种防松措施

铁垫板上设有1:40轨底坡带挡肩、带肋台的垫板既可承受钢轨横向推力作用,又不致使轨下胶垫窜出

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危險,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。