

# 烟囱合作结盟 苏州云白华鼎

产品名称	烟囱合作结盟 苏州云白华鼎
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

## 产品详情

双层不锈钢烟囱为分段组合式结构，可灵活组合成任意走向的管道和烟囱。每个部件的基本结构都由内筒和外筒组成，内、外筒之间形成一个环形夹层，可填充绝热材料用于派克滤芯保温隔热。亦可利用其空气夹层，用于绝热要求较低の場合。

双层不锈钢烟囱内层所用材质为304或316不锈钢，烟囱外层材质为304不锈钢。排送介质高温可达760℃，可耐压力0.15MPa。各部件通过内筒端部的法兰连接，设计的连接方式使得产品安装方便、快捷，无需任何焊接，双层不锈钢烟囱与传统烟囱的安装相比较，可极大地缩短工期，降低成本。

不锈钢烟囱是一种排除工具，用来排除由火引起的气体或，不锈钢烟囱主要作用是拔火拔烟，排走烟气，改善燃烧条件，不锈钢烟囱是室内外温差形成的热压及室外风压共同作用的结果，不锈钢烟囱通常以前者为主，而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排风口的高度差成正比。

在进行选择时，重要的是确定是否还有当地的因素影响使用现场环境。例如，不锈钢烟囱用在工厂烟囱的下方，用在空调排气挡板附近或废钢场附近，会存在非一般的条件。

钢筋工程筒身竖向钢筋为d10mm间隔500mm，钢筋搭接长度为40d(不含钩)，为便于高空作业，钢筋长度以3.0m~4.0m为宜。环形温度钢筋为d8 mm间隔250 mm，变截面处500 mm范围内钢筋为d8 mm间隔125 mm，钢筋搭接长度为40d(不含钩)，爬梯安装要上下一致，上部要对准固定后再焊接。。 烟囱合作结盟多少钱-

苏州云白华鼎(图)由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司是江苏苏州，废气处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州云白华鼎领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州云白华鼎更加美好的未来。