

信基/SINGI生产 3*2.5安防线缆 3*6安防线缆

产品名称	信基/SINGI生产 3*2.5安防线缆 3*6安防线缆
公司名称	上海信基线缆有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:信基/singi 型号:sg-4000
公司地址	上海市奉贤区庄行欧洲工业园航南公路7833号
联系电话	021-37400007-8022 13761664175

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

singi信基 rvv、avvr软护套电气安装用电缆

应用范围：

连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面积在0.5mm²及以上的作为控制和连接软线，还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设（不作为拖链电缆使用）。

产品特征：

由于取胜氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，并耐水，有一定的电绝缘性能。彩色芯

线标识连接和控制电缆，产品性能佳，使用更安全。

电缆结构：

>.导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde0295class 5标准

>.绝缘：特殊混合pvc绝缘

>.颜色： 0.5mm颜色表明，符合din47100

0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线

>.内衬层：pp带或无纺布包裹缓冲

>.护套：混合70度pvc护套，黑色（ral9005）或灰色（ral7001）

应用标准：

jb8734.4-1998 gb5023.5-1997

详细参数：

最小弯曲半径： 使用温度范围：

>.移动安装：15x电缆外径 >.移动安装：-10 -70

>.固定安装：6x电缆外径 >.固定安装：-30 -70

测试电压： 工作电压：

>. <0.5mm²：2000v >. <0.75mm²：300/300v

>. 0.5mm²：2500v >. 0.75mm²：300/500v

也可生产扁形（rvvb）

包装说明：

长度：100m/r、200m/r、500m/r（也可按客户要求）

包装：100m/r，4r装1大箱

200m/r，2r装1大箱

500m/r，1r装1大箱

备注：包装长度及装箱方式也可依客户要求。

本产品的护套厚度为2，护套材质是PVC，电线最大外径为300（mm），线芯材质是裸铜线，标称截面为0.12-3.0，加工定制是是，型号为SG-4000，品牌是信基/SINGI，用途为电气安装用软线缆，产品认证是CCC，芯数为7-84，