

耐高温，聚四氟乙烯PTFE薄膜绕包线

产品名称	耐高温，聚四氟乙烯PTFE薄膜绕包线
公司名称	上海立则线缆有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:立则 型号:afr-200，afr-250
公司地址	嘉定区华亭镇沪华中路989号2幢
联系电话	021-59973626 18930408863

产品详情

高温同轴电缆：rg178，rg179，rg179d，rg316，rg316d，rg303，rg142，rg400，rg401，rg402，rg405，

sff-50-1，sff-50-1.5-1，sff-75-1.5-1，sff-50-1.5-2，sff-75-1.5-2，sff-50-2-1，sff-50-2-2，

sff-50-3-1，sff-50-3-2，，sff-50-5-1，sff-50-5-2，sff-50-7-1，sff-50-9-1

半柔086，半柔141，半钢086，半钢141，sft-50-2，sft-50-3等

普通同轴电缆：rg174，rg58，rg59，rg6，rg213，rg223，rg8，syv-50-3，syv-50-5,syv-75-3等

高温电子线：af-200，af-250，afr-250，afp，afpf，ff4-2，ff4-3，ff46-1，ff46-2，ff46-3，ff46-0

铁氟龙，硅橡胶高温线：ul1885，ul1860，ul1911，ul10362，ul1330，ul1331，ul1332，ul1333，ul10045，ul10192，ul1886，ul1199，ul1213，ul1815，ul10393，ul10086，ul1517，ul1990，ul10163，ul3132，ul3135，ul3140，ul142，ul3259，ul3122等

单芯、多芯、屏蔽、非屏蔽线

afr-200/afr-250/afrp-200/afrp-250聚四氟乙烯薄膜绕包线

适用范围：适用于航空航天、电器、电讯设备和仪器仪表线路。使用温度：-60 ~ +250

规格：0.013~50平方毫米

额定电压：150v、300v、600v试验电压：1000v、1500v、2500v

型号名称:

afr-250镀银铜芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘电线

afr-200铜芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘电线

afr-250镀银铜芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘屏蔽电线

afr-200铜芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘屏蔽电线

特点：耐高温、耐寒、柔软性好、耐老化、抗干扰、绝缘易剥离、导体易焊接。具有柔软，外径小的特点，特别适合经常弯曲的场合使用。

本产品的护套材质为其他，电线最大外径是8（mm），型号为AFR-200，AFR-250，线芯材质是镀银铜线，品牌为立则，产品认证是ISO9001-2000，加工定制为是，芯数是7-108，