

X16CrNi16不锈钢管材黑皮定尺

产品名称	X16CrNi16不锈钢管材黑皮定尺
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

X16CrNi16 公司常年经营X16CrNi16：不锈钢管、不锈钢无缝管、不锈钢焊管、不锈钢毛细管、不锈钢光亮管、不锈钢精密管、卫生级不锈钢管、双相不锈钢管、chao级不锈钢管、特种不锈钢管、不锈钢锅炉管换热器管等钢管及管件产品。公司自创办以来，一直坚持“求发展”的企业发展战略和“诚实兴业”的合作共赢的经营宗旨。“求发展”这一朴素的经营理念。

X16CrNi16化学成分C:0.17铬:16.00Ni:2.00德国材料编号：1.4057（X17CrNi16-2）严格企业，如此就会表面结构有差异，总库存了2187万吨，因其外径尺寸匀、力学性强，耐腐蚀性能好，所以一般用作大型化学生产企业的防腐材料、或者五金制品、外径及壁厚要求比较高的产品用。它由钢锭或实心管坯通过穿孔制成，然后通过热轧，冷轧或冷拉制成。X16CrNi16不锈钢交货条件：淬火和回火X16CrNi16应用领域：轴，纸加工工具，主轴，活塞杆，泵

和阀门零件，模锻块X16CrNi16材料热处理信息：温度软退火:680-800 硬化:熔炉 295

HB冷却硬度软退火:熔点950-1050 硬化:油，压力气体特殊信息：抛光表面具有zui佳耐腐蚀性。X16CrNi16它也适用于石化工业，通常选择159mm以上的中，低压管道，此外，汽车消声器也可以由不锈钢焊接管制成，奥氏体不锈钢通常以双金属对形式形成阴ji，因此不会受到腐蚀，奥氏体不锈钢与锌或铝之间的接触可能会导致后两种金属进一步腐蚀，从结构上讲，这不太可能是有意义的，但是所得的白色/灰色fen末可能被认为是难看的，可以通过从零件中排除水（例如，通过喷涂或在装配好的接头上打孔）或将金属彼此（例如，通过喷涂异种金属的接触面）来fang止双金属腐蚀，螺栓连接周围的可通过不导电的塑料或橡胶垫圈以及尼龙或特fu隆垫圈和衬套来，稀liu suan，中等浓度的liu suan可以选择06Cr17Ni12M02（316），022Cr17Ni12M02（3161）。

X16CrNi16 产品选购指南：

- 1.X16CrNi16 材料价格按实际尺寸大小做报价。
- 2.X16CrNi16 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。
- 3.X16CrNi16 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。
- 4.X16CrNi16 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）。
- 5.X16CrNi16 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。

6.X16CrNi16 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.X16CrNi16 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.X16CrNi16 运费按实际重量及地区作调整

9.X16CrNi16 本店下单前请联系在线；