

# SS329不锈钢光圆现货供应

产品名称	SS329不锈钢光圆现货供应
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

SS329 上海威力金属集团有限公司尽一切努力继续满足并超越环境法规，并实施新的污染防治方法。非常重视员工的安全，特别是在生产车间，SS329 并始终采取严格的安全措施。该公司很自豪能雇用很多才华横溢，敬业专业的专业人士，包括硬件和机械工程师，质量保证和支持团队，销售和营销人员，当然还有高技能的生产工人。 EN SS329 牌号：SS329 各国标准：UNS 美标: S32900 W. Nr./EN 欧标: SS329 GB/T 0Cr26Ni5Mo2 ID F904L AISI/ASTM 329 JIS SUS329 合作厂商：OUTOKUMPU(奥托坤普)、AVESTA(阿威斯塔、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannesmann、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁等品牌 化学成分：  
合金 % 镍 铬 钼 碳 锰 硅 硫 磷 小 3 23 1 大 6 28 3 0.08 1 1 0.03 0.0  
35SS329不锈钢是欧洲牌号欧洲标准，相当于我国022Cr25Ni6Mo2N牌号，SS329是日本牌号，美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。根据国家标准GB/T 20878-2007 “ 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分 ” 标准附表B.1序号第73号，SS329为欧洲标准EN10088.1-1995、EN10095-1999和国际标准ISO/TS15510:2003、ISO4955:2005中的X3CrNiMoN27-5-2牌号，美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。SS329不锈钢化学成分如下：C： 0.08硅 Si： 1.00锰 Mn： 2.50硫 S： 0.030磷 P： 0.035铬 Cr： 23.00 ~ 28.00镍 Ni： 3.00 ~ 6.00钼 Mo： 1.00 ~ 3.00SS329不锈钢力学性能：抗拉强度 b (MPa)： 590条件屈服强度 0.2 (MPa)： 390伸长率 5 (%)： 18断面收缩率 (%)： 40硬度： 277HB; 29HRB; 292HV热处理规范及金相组织：热处理规范：固溶1010 ~ 1150 快冷。金相组织：组织特征为奥氏体-铁素体型。双相不锈钢SS329是欧洲牌号欧洲标准，相当于我国022Cr25Ni6Mo2N牌号，SS329是日本牌号，美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。双相不锈钢SS329力学性能：抗拉强度 b (MPa)： 590条件屈服强度 0.2 (MPa)： 390伸长率 5 (%)： 18断面收缩率 (%)： 40硬度： 277HB; 29HRB; 292HV热处理规范及金相组织：热处理规范：固溶1010 ~ 1150 快冷。金相组织：组织特征为奥氏体-铁素体型。交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。SS329可能在不锈钢管上有一些孔洞，那么就没有水进入光亮的炉子，否则会对不锈钢造成不利影响处理，不锈钢工业管的焊接方法虽然双相不锈钢被认为具有抗应力腐蚀开裂的能力，但它们不像铁素体不锈钢那样具有抗腐蚀能力，但是，耐蚀性的双相不锈钢的耐蚀性比常用的不锈钢等级（即304和316）高，顾名思义，热轧由于轧制件的温度高，因此变形阻力小，并且可以实现大变形，以钢板轧制为例，连铸坯的厚度约为230mm，经粗轧和精轧后的终厚度为120mm，同时，由于钢板的宽厚比小，对尺寸精度的要求相对较低，并且不容易出现形状问题，对于所需的组织，通常通过控制轧制和控制冷却来实现，即控制精轧，圆管坯，加热，穿孔，冲头，退火的轧制温度和精轧。快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生

效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作，将客户所需的材料的时间送达，想客户之所想，急客户之所急！本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。，“永远将质量放在”。上海威励t eshu钢公司的质量部门管理层每日需qu保系统、加工和产品质量均保持在高水准。各种审批机构也认ke并证明了我们公司这种持续的高水准等级。