

瓷砖粘接胶 双组分背涂胶 厚度均匀 室温固化8611背胶

产品名称	瓷砖粘接胶 双组分背涂胶 厚度均匀 室温固化8611背胶
公司名称	山东三易新材料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品牌:铭洲化工 型号:803 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区308国道北6399号融通智能 科技产业园22号楼101
联系电话	13616405986 13616405986

产品详情

8611：双组份背胶，出色的粘结性能，优异的粉料相容性。55 ± 1固含量。粘度500-1000（cps）初粘性：差强强度：特别优异耐水性：特别优异

双组份背胶的特点

双组份背胶是由两种不同的组分混合而成的一种粘合剂，一般分为胶浆和固化剂两部分。它的特点主要有以下几点：

1. 安全环保：双组份背胶采用低毒、低味、无溶剂的配方，对环境和人体无害。
2. 强度高：双组份背胶的粘接强度非常高，可粘合许多难以粘合的材料，如瓷砖、镜子、金属等。
3. 抗老化性好：双组份背胶能够承受温度变化和紫外线的侵蚀，仍能保持其粘接强度。

4. 适用范围广：双组份背胶可在各种材料上使用，包括木材、金属、玻璃、陶瓷等。

二、双组份背胶的常见用途

1. 建筑装修：双组份背胶可用于各种建筑装修材料的粘接，如地面石材、墙面瓷砖、门窗玻璃等。

2. 机械制造：双组份背胶可以用于金属、塑料等材料的连接和焊接。

3. 电子元器件制造：双组份背胶可用于芯片、LED灯等电子元件的粘接固定。

4. 汽车制造：双组份背胶可用于汽车零部件的连接和粘合，如玻璃、车身、座椅等。

三、双组份背胶的使用方法

1. 预处理：使用双组份背胶前，需要先清洁要粘合的表面，保证表面干净、干燥、平整。

2. 混合：将两种组分按照使用比例混合均匀。

3. 涂抹：将混合好的胶涂抹在要粘合的表面上，压紧固定，约等待固化。

4. 固化：双组份背胶一般需要一段时间才能完全固化，按照说明书上的时间等待固化即可。

总之，双组份背胶是一种高性能的粘合剂，具有很强的粘接力和广泛的适用范围。使用双组份背胶时，需要按照使用说明进行操作。