

MIC-209/54大量批发非标定做各种LED视觉检测光源

产品名称	MIC-209/54大量批发非标定做各种LED视觉检测光源
公司名称	深圳市宝安区松岗隆基仪器设备行
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led背光源 型号:mic-209/54
公司地址	广东深圳市光明新区深圳市光明新区公明街道第六工业区32号
联系电话	86 0755 27155134

产品详情

显微镜光源，环形光源，可调led光源，背光源，影像仪光源，检测光源，显微镜led环型光源，二次元光源、影像检测仪下光源，隆基仪器各款视觉检测led可调光源

隆基仪器大量批发显微镜led可调环形光源，非标定做各种led视觉检测光源

以下型号led可调光源具体的参数可电咨询及按要求定做。

灯颜色:白、红、绿、蓝、黄、紫（暂只供白光）-----外壳材料:塑胶灯外壳颜色:黑或白输入电压:220v/50hz交流-----输出电压:12v亮度:13000lx-----调光范围:0~100%工作距离:50~150mm-----
-----灯罩:全透明或磨砂-----单套毛重:0.22kg包装尺寸:13x8x5cm 黄色纸盒包装

型号:mic-210/48 mic-210/48(分体)（48个灯珠）型号: mic-199g/96yx（外置式）{上光源：96个led(共4圈,内外各2圈),下光源：20个led}影像测量仪外置式led光源较常规光源

型号:mic-199/40（40个灯珠）

型号:mic-199/54esd(54个灯珠) mic-199/56esd(56个灯珠) mic-199/60esd(60个灯珠)

型号:mic-209/48

型号:mic-209/48 (48个灯珠)

mic-209/54 (54个灯珠)

mic-209/56 (56个灯珠)

mic-209/60 (60个灯珠)

无闪烁 no flash 节能省电 save power 超长20,000小时使用寿命 super long life 20,000hrs

光源亮度可调 0~100%adjustable light intensity 0~100%色温不变 constant color temperature

低发热量 low heat 输入电压 input voltage

ac100~240v 输入电压频率 input power frequency 50/60hz 输出电流控制方式 output type 直流

定电流控制方式 dc lighting type 光源亮度可调范围 light intensity adjustable

0~100%led 光色 led color

白色及其它光色可选 white or other light color led 寿命 led life

20,000小时 20,000hrs 工作距离 working distance

55~160mm 工作环境温湿度 temperature and humidity 0~45 /16~85%rh 多种光色及亮度选配 various

light color and light intensity may choose 白光led/高亮度白光led/白光(偏蓝)led/白光(偏黄)led/紫

外光led/红外光led/蓝光led/绿光led/黄光led white led/high luminosity white led/ white led (share blue)

led/ white led (share yellow)led/ultra violet-

led/infrared rays led/ blue led/green led/ yellow led light source

优点：

- 1、没有频闪：因为led灯为纯直流供电，无频闪，不易使眼睛产生疲劳感，亦不会对工作区域的其它设备（如示波器）产生谐波干扰。
- 2、光照均匀：led环形灯是360°均匀照射在被观察物体上，无虚影产生，清晰度高。
- 3、超长寿命：led环形光源由于发热量低(没有热幅射)、耗电量小(低电压、低电流启动)平均寿命大于35000小时，远大于环形节能灯的1500-2500小时，寿命为节能灯的十倍以上。
- 4、环保安全：较环形荧光灯比耐震、耐冲击不易破、废弃物可回收，没有汞污染，是真正的环保产品。
- 5、亮度可调：隆基仪器 led环形灯配备专用的调光电源，操作者可根据自身对亮度的适应性随意调节亮度，使之达到最为理想的舒适度，线形效果非常理想，使长时间工作的眼睛不易产生疲劳感。

本产品的安装方式为悬挂式，显示颜色是单色，种类为LED背光源，加工定制是是，使用环境为室内，型号是MIC-209/54，模组尺寸为12（mm），像素直径是12（mm），品牌为LONJI，像素间距是2（mm），显示方式为静态显示，