

## (巴斯夫集团)德国巴斯夫PBT上海直营网点

产品名称	(巴斯夫集团)德国巴斯夫PBT上海直营网点
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	中国:德国 中国:加纤阻燃代理 中国:巴斯夫价格
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

### 产品详情

中国巴斯夫授权代理的PET的[玻璃化](#)转化温度在165 左右，材料[结晶温度](#)范围是120~220 。PET在高温下有很强的吸湿性

。对于[玻璃纤维](#)

增强型的PET材料来说，在高温下还非常容易发生[弯曲形变](#)。可以通过添加结晶[增强剂](#)来提高材料的结晶程度。用PET加工的透明制品具有[光泽度](#)

和热扭曲温度。可以向PET中添加[云母](#)

等特殊添加剂使弯曲形变减小到小。如果使用较低的模具温度，那么使用非填充的PET材料也可获得透明制品

中国PBT德国巴斯夫(可力欣公司-上海授权一级总代理系列) ultraform w lev 低挥发；共聚物；  
气味低到无

中国PBT德国巴斯夫(可力欣公司-上海授权一级总代理系列) ultraform w 2320 u03 共聚物；  
抗紫外线性能良好；良好的流动性

中国PBT德国巴斯夫(可力欣公司-上海授权一级总代理系列) ultraform z 薄壁部件 共聚物；  
快的成型周期；流动性高

中国PBT德国巴斯夫(可力欣公司-上海授权一级总代理系列) ultraform z 薄壁部件 共聚物；  
快的成型周期；良好的流动性

中国巴斯夫代理的PBT树脂用于制造PBT纤维以及电子零件、电器零件和汽车零件。电视机配件、电机盖和电机刷是使用PBT化合物的例子。加固后，可用于开关、插座、线轴和把手。未填充的PBT版本存在于一些制动电缆衬里和制动杆中。

中国巴斯夫代理塑料的特点：PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。