

陇南Q235闸瓦钎生产工厂

产品名称	陇南Q235闸瓦钎生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

陇南Q235闸瓦钎生产工厂调高垫板TD5按厚度分为1mm、2mm、5mm和8mm四种规格，放置于轨下垫板与轨枕承轨面之间。研究组提出了弹条扣件和弹片扣件两个比较方案，其中弹片扣件又分甲方案和乙方案。

目的是提供一种

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

由此可以判断出，退火处理并未消除大量的板条状魏氏体这种弹性扣压件的扣压力，除可防止钢轨爬行外，还能以其弹性变形吸收来自钢轨的冲击能量，缓冲振动，降低锚固螺栓因动冲击而引起的松弛。摩擦型高强度螺栓连接是以种极限状态作为其破坏极限状态的，滑动荷载R为极限荷载，在摩擦型连接阶段，荷靠连接板面的摩擦传力，螺栓和螺栓孔壁并不受剪力和承压力，几乎没有变形。当荷载达到滑动荷载及R1时，接头发生主滑动变形骤增，荷载几乎不变，但接头并沿有丧失承载能力。一般常用的弹簧垫圈规格尺寸有M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16。这些规格比较常用。类似“科隆蛋”扣件。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。