

# 代理Rosemount罗斯蒙特8705法兰式电磁流量计

产品名称	代理Rosemount罗斯蒙特8705法兰式电磁流量计
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:Rosemount/罗斯蒙特 名称:电磁流量计 型号:8705TSA005D1W0
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

## 产品详情

Rosemount罗斯蒙特8705法兰式电磁流量计传感器即使在严苛应用中，也可提供持久、可靠的性能。全焊结构提供完全气密，防止湿气和其它污染物的侵害。即使在恶劣环境中，密封外壳也可防止内部部件和布线遭受侵蚀，从而保证传感器的可靠性。使用可拆卸和可替换的接线端子，在现场轻松维修，无需更换整个仪表。

精度在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度

在40:1 的流量量程比时为 0.25%

管线规格15-900mm ( $\frac{1}{2}$ -36in)

衬里材料PTFE、ETFE、PFA、聚氨酯、氯丁橡胶、亚麻酸酯天然橡胶

电极材料316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛

法兰等级ASME B16.5 150-2500 级 DIN PN 10-40AS 2129 表 D 和 EAWWA C207 表 3 D 级（仅 30-36 英寸）

潜水防护IP68（推荐使用密封电缆防水接头）

互换性与 8700 系列的所有变送器兼容

与以下传统变送器兼容：8712D、8712C、8732C、8742C

Rosemount罗斯蒙特8705流量计特点：

为了实现大化的保护，配备一个全焊的传感器外壳，提供封闭密封

使用一个可拆卸、可替换的接线端子，避免过程停车，实现现场维修

电极周围还配备可选二级安全壳，可以获取一切潜在过程液体泄露信息

全焊传感器外壳，确保在恶劣环境下的可靠性能

凭借可选衬里保护器，可以防止安装损坏和前缘磨损。

不含任何运动部件的无阻碍的设计，可以小化保养和维修的需要

罗斯蒙特8705liuliang计常规应用：冷冻水、高炉水、锂盐车间、过滤槽、酿酒釜、糖化研磨等liuliang检测环节艾默生旗下Rosemount罗斯蒙特liuliang计搭配的现场仪表：8732E变送器、8711传感器、8707传感器、8482/8712等变送器

艾默生旗下Rosemountliuliang计产品系列：

8705005、8705010、8705015、8705020、8705025、8705030、8705040、8705050、8705060、8705080分别对应DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN30、DN40、DN50、DN60、DN80等不同测量管的口径。

艾默生旗下Rosemountliuliang计主要型号：

8705TSA005D1W0

8705THA010C1W0B3

8705TSA00CRW0NAB3

8705TSA005C1W0N0

8705MT8711MS8721AS

8705THA030CEW0EMB3Q4

8705PHA015C1W0NODT

8705THA030CHW0N0G7

8732ESR1A1N0M4

8705THA010CHW0N0G7B31

8705THA030CHW0NOB3

8732EMR1A2M4Q4

8705THA040CEW0NAB3DT

8705THA080CDM0Q4

8732EMR1A2M4Q4

8705THE005CIW0E3B3

8705PSB060C1W0N0

8705TSA005CHW083

8705TSA005C1M0B3

8705PHA015C1W0NODT

8705TSA020C1M0

8705DHB030R9W0KDG2Q4Q8

8705PSA020CHW0N0B3

8705AHA010C1W0NOR

8705PSA015CDW0E1B3

8705TSA040S3W0ENB3

8705FHA030C1W0N0B3Q4

8705ASA010C1WOB3Q4E5

8705NSE040C1W0NAB3Q4Q8

8705NSE020C1W0NAB3Q4Q8

8705NHE060C1W0NAB3Q4Q8

8705AHE040SEW0N0B3

8705TSE120P1W0NAQ4Q8

8705THE040CEW0N0B3

8705TTA200CDW0EP

8705TTA060CEW0NAB3DT

罗斯蒙特8705liuliang计产品类型：法兰型传感器、对夹式传感器、卫生型传感器

罗斯蒙特8705liuliang计先进的性能：

0.25% liuliang的标准参比精度

0.15% liuliang的高参比精度（可选）

罗斯蒙特 8732 变送器：一体式和分体式安装设计、背光显示屏、防爆外壳

罗斯蒙特 8712 变送器：墙装式设计、背光显示屏、包含 15 个按钮的触控键盘

可选配支持 HART 协议的 4-20mA 输出、FOUNDATION 现场总线输出、Modbus RS-485 输出、本安型输出，并搭配过程诊断和 SMART Meter Verification，tisheng 可靠性和性能

Rosemount 罗斯蒙特 8705 法兰型传感器：全焊接式传感器，确保大程度的保护

Rosemount 罗斯蒙特 8711

对夹式传感器：经济实惠、结构紧凑、全焊接、重量轻，配备标定垫片，轻松安装

罗斯蒙特 8721 卫生型传感器：专为食品、饮料和生命科学应用设计

文特尔控制技术（天津）有限公司是艾默生电磁流量计，罗斯蒙特电磁流量计的代理商，如果您有选型、报价、技术、购买等需求欢迎拨打我们的电话进行咨询。