

青岛弹簧钢铁路闸瓦钎工厂

产品名称	青岛弹簧钢铁路闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

青岛弹簧钢铁路闸瓦钎工厂 14、WJ-8B型弹条扣件

养护维修要求：(1)定期进行螺旋道钉涂油,防止道钉和螺母锈蚀

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

(注：钻尾钉主要用1022材料它主要是用预埋铁座挡肩水受横间推力,并保持轨距用弹条作扣压件扣压钢轨,并用尼龙块作绝缘部件 表面锌加涂层厚度为 $35\mu\text{m}$ (实测厚度为 $28\sim 38\mu\text{m}$)、 $50\mu\text{m}$ (实测厚度为 $45\sim 54\mu\text{m}$)和 $70\mu\text{m}$ (实测厚度为 $65\sim 72\mu\text{m}$)的三组试板,抗滑移系数在 $0.53\sim 0.65$ 之间,较同批表面仅作抛丸除处理不涂锌加的抗滑移系数值($0.38\sim 0.45$)有显著提高3.槽钢弓形制动梁 混凝土桥枕用于道碴桥面的铺设，这种轨枕的特点是在轨枕顶面有供钉设护轨的孔眼位置，从而保桥上混凝土枕与护轨的牢固联结

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。