

MTD/3GS-7型速度检测传感器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | MTD/3GS-7型速度检测传感器 |
| 公司名称 | 北京中慧天诚科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:中慧 型号:mtd/3gs-7 种类:速度 |
| 公司地址 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间 |
| 联系电话 | 13426381607 15652257065 |

产品详情

速度检测传感器型号：mtd/3gs-7

货号：zh3952

速度检测传感器为矿用本质安全型电气设备，适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。它与胶带输送机电气控制装置配套，用作输送机胶带速度（加速度）检测、低速打滑、断带和超速保护装置。主要特点 测度范围广，低速性能好，性能稳定，抗干扰能力强；密封性能好，能在瓦斯、煤尘、烟雾、水汽等恶劣环境中使用；在返回皮带的前后托辊间，安装在支架横梁上，自重保证滚轮与皮带接触传递速度，安装简单方便，使用范围广，运行可靠，测度精确。技术参数 防爆型式：矿用本质安全型 测量范围：0~10 m/s 电源：dc 12~24 v，工作电流不大于50 ma。煤矿井下使用时，需由本安电源（如kwd16 a、kdw15等关联设备）供电 输出方式：频率输出 $f = 100 v$ ；can总线输出 $v_{out} = 25 v$ （ f 为输出频率，hz； v 为胶带速度，m/s； v_{out} 为传感器输出数值） 引入电缆外径：7~12 mm 外壳防护等级：ip54 外形尺寸：185 160 520 (mm) 重量：12 kg

本产品的型号是MTD/3GS-7，输出信号为模拟