

# 锻制斜接支管台生产厂家

产品名称	锻制斜接支管台生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 接管座用于支管连接的补强型管件，代替传统使用的异径三通、补强板、加强管段等支管连接型式，具有安全可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛，取代了传统的支管连接方法。支管台本体采用优质锻件，用材与管道材料相同，有碳钢、合金钢、不锈钢等。支管与主管均采用焊接，支管台与支管或其他管（如短管、丝堵等）、仪表、阀门的连接有对焊、承插焊、螺纹等多种型式。P91合金支管台承插管件常用标准GB/T14383-93,GB/T14383-2008,ASMEB16.11，石化标准SH3410，化工部标准HG/T21634。按照形式分为45°承插弯头、90°承插弯头。按接管形式可分为承插弯头和螺纹弯头。按标准规定承插弯头的规格有DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100。一般常用的使用订货规格为DN15----DN50。如有超出范围该规格范围的，可与客户沟通图纸设计加工。按照压力等级区分：3000LB、6000LB、9000LB或SCH80、SCH160、XXS。

支管台生产厂家禹拓管道生产直径2820mm以下各种规格型号的高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢产品

。禹拓管道主要产品：弯头、弯管、耐磨弯头、法兰、补偿器、快开盲板、收发球筒、橡胶软接头等。1

2Cr1MoV接管座体采用优质锻件，用材与管道材料相同，有碳钢、合金钢、不锈钢等。支管座与主管均

采用焊接，与支管或其他管（如短管、丝堵等）、仪表、阀门的连接。支管台常用制造执行标准有MSSS

P-97、GB/T19326。接管座在型号：DN10 DN20 DN25 DN40 DN50 DN60

DN100DN125等，材质：（碳钢，不锈钢，合金）碳钢：10#、20#、A3、20G、16Mn、ASTM

A234、ASTMA105等。

承插支管台是支管台的一种，是国外近年来应用较多的，用于支管连接的补强型管件，代替传统使用的

异径三通、补强板、加强管段等支管连接型式，具有\*可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列

标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛

支管台生产厂家禹拓管道欢迎各地用户洽谈合作。支管台，英文Outlet又叫支管座、鞍座、鞍型管接头

。有对焊连接、承插焊连接、螺纹连接三种型式。主要用于支管连接的补强型管件，代替使用异径三通

、补强板、加强管段等支管连接型式，具有安全可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准

化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛，取代了传统的

支管连接方法。斜接支管台Latrolet用于45°分支。与支管连接可以采用对焊、承插焊和螺纹连接的方

式。弯头支管台Elbolet用于在长半径弯头或者短半径弯头上提供分支连接。与支管连接可以采用对焊

、承插焊和螺纹连接的方式。短管支管台Nipolet常用于阀门安装及排气。厚度有XS和XXS两个等级，长度从3.1/2英寸至6.1/2英寸，端部为插口或外螺纹。嵌入式管座Sweepolet外形为波状，整体补强。与支管为对焊连接，常用于低压管路。