

# 永州弹簧钢机车闸瓦插销工厂

产品名称	永州弹簧钢机车闸瓦插销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

永州弹簧钢机车闸瓦插销工厂 这样,钢轨在受到纵向阻力时,由于轨卡的挡板紧贴着轨枕,于是轨枕和道订就阻止钢轨爬行(3)摩擦面抗滑移系数验收检验批划分宜遵循下列原则:

- 1)与高强度螺栓连接分项工程检验批划分一致;
- 2)以分部工程每2000t为一检验批;不足2000t者视为一批进行检验;
- 3)同一检验批中,选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种表面处理工艺均需近行检验

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎,能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体,所述钎体正面的上部开设有直槽口,所述钎体正面的中部开设有卡槽,所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽,且钎体的底端呈波浪状。进一步的,所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线,通过设置防滑线,能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力,以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的,所述钎体为合金钢材质,且钎体锻压而成,通过设置钎体为合金钢材质,能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

侧架上平面至轨面高743mmPV101用不饱和聚酯树脂,PV201用橡胶改性酯系树脂,PV301用地沥青改性尿烷树脂,PV401用尿烷改性酯树脂 塑性区域转角法和扭矩法大的不同点是,扭矩法如前面所说是以AY之间的接近Y的点作为标准,转角法是以YM之间的点作为标准轴型RD2车轮直径840mm  
这些扣件基本上是在铁路弹条扣件基础上研制的,以无挡肩、分开式为主要型式

具有防脱功能的火车闸瓦钎,通过设置设有卡槽,通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力,通过设置防滑槽,能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落,从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力,使刹车效果更好,通过设置直槽口,能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎,通过设置防滑线,能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力,以减小闸瓦脱落的可能性,通过设置钎体为合金钢材质,能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中,1、钎体;2、直槽口;3、卡槽;4、防滑槽;5、防滑线。