关干圆形重力防爆门生产厂家

产品名称	关于圆形重力防爆门生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道集产品的研发设计,生产加工,销售服务和技术指导于一身,拥有精湛的生产工艺和系列化的制作图纸,产品严格按照烟风煤粉管道零部件设计手册设计,依据74DD和D-LD2000标准组织生产,规格有DN200-DN1800等重力防爆门有水平布置和垂直布置两种,主要用于烟道。公司生产的防爆门分膜板式和重力式两种类型。膜板式防爆门又分方形防爆门,圆形防爆门、斜面防爆门、圆形带活动短管防爆门、400×600带活动短管防爆门,通常布置于热风送粉管道上,斜面防爆门通常布置于户外。带活动短防爆门布置于煤粉仓系统。方形防爆门轴32×32mm和涡轮箱轴轴径为32mm的配294Nm(32kgm)力矩传动装置。若力矩大于以上数值,则需核对风门轴和涡轮箱轴轴径。方形防爆门在全闭状态下的泄露率3;工作压力50kPa;工作温度400。

:防爆门是为了抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆,保证了人员生命安全和工业建筑中设备完好,不受到爆冲击波危害并且能够有效的阻止爆危害继续的一种防护设备。 防爆门是为了抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆,保证了人员生命安全和工业建筑中设备完好,不受到爆冲击波危害并且能够有效的阻止爆危害继续的一种防护设备。防爆门特点:1.防爆门是一种安全设施,具有自闭功能和紧急逃生功能。2.在发生爆情况后,没有达到预先设定的爆力,防爆门仍然能够正常使用。3.必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。4.防爆门抗冲击波常见的为:0.021Mpa=21Kpa,0.045Mpa=45Kpa,0.069Mpa=69Kpa。5.当发生爆情况后,爆力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,以避免人员被截留、阻困。6.在发生爆情况下,按照预告设定的爆入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力,而达到必要的保护作用,防止造成人员伤亡和财产损失。防爆门适用范围:一般用在工业建筑,如石化工业、电力行业、石化、、budui等的主厂房以及附属厂房的各类房间,如避难所、变电所、控制室或通道。是为阻隔爆源危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门。 防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆,保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好,不受爆冲击波危害;有效的阻止爆危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作,并配以高性能的五金配件,使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。防爆门也称之为:抗爆门。