

350RJC370-16*5 传动轴支架橡胶轴承南京古尔兹

产品名称	350RJC370-16*5 传动轴支架橡胶轴承南京古尔兹
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	古尔兹:Q=21 350RJC:H=15 南京:kw15
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

泵配件 叶轮 泵型号:350RJC370-16

泵配件 泵上壳轴承 泵型号:350RJC370-16*3 铜

泵配件 泵型号:350RJC370-16*5 传动轴支架橡胶轴承 与350RJC370-16*5型深井泵配套

泵配件 泵传动轴 泵型号:350RJC370 配件规格:L=710mm

泵配件 电机轴 泵型号:350RJC370 电机型号:YLB250-2-4 配件规格:L=1740mm

泵配件 泵传动轴 泵型号:350RJC370 配件规格:L=2500mm

泵配件 下壳轴承 泵型号:350RJC370

泵配件 中壳轴承 泵型号:350RJC370

泵配件 泵传动轴 泵型号:350RJC370 配件规格:L=3000mm

泵配件 泵叶轮轴 泵型号:350RJC370

泵配件 泵传动轴 泵型号:50RJC370 配件规格:L=500mm

1、额定电源电压 $380V \pm 5\%$ 频率 $50Hz \pm 1\%$ 的三相交流电源，电机终端额定电压应保证在额定电压的允许偏差范围之内。

2、控制柜一定要有短路、缺相、过流、过载等基本保护功能，并确保在安装时将整定值调整到运行稳定、保护灵敏的位置，该步骤非常重要，须专业技术人员调试正确

3、电机为冲水式，安装前电机内腔必须充满蒸馏水（或洁净的清水）。

4、水泵的首级叶轮至少侵入动水位3米以下，电泵机组侵入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。

5、选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样不利于电机的散热。

6、水温不高于120 。

7、水中不含有油类物质。

8、水的矿化度及水质规定：（主要腐蚀性物质指标规定）

三、QJR型系列[热水深井潜水泵](#)材质说明

1、叶轮：铸铁HT200 或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

2、泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304

3、泵轴：冷拉钢镀铬，或 不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

4、电机密封：橡胶密封O形环；机器密封。

6、水温不高于120 。

7、水中不含有油类物质。

8、水的矿化度及水质规定：（主要腐蚀性物质指标规定）

三、QJR型系列[热水深井潜水泵](#)材质说明

2、泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304

n4、电机密封：橡胶密封O形环；机器密封。

南京古尔兹叶轮轴，南京古尔兹虑网，南京古尔兹电机上止逆盘，
南京古尔兹传动轴，，南京古尔兹填料轴承