

# 吉业升化工 320号导热油 传热效果好 散热快 提供样品 送货上门

产品名称	吉业升化工 320号导热油 传热效果好 散热快 提供样品 送货上门
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 规格:一级品 发货时间:下单当日或次日
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15927120776 15927120776

## 产品详情

型号：多种 300 320 350

包装：170公斤/桶或其他

导热油又称传热油，正规名称为热传导液（SH/T 0677-1999），英文名称为Heat transfer fluids,所以也称热载体油.项目, YD320,膨胀系数6.80-6.86,导热系数0.111 比热0.560 粘度5.10

导热油是一种热量的传递介质，由于其具有加热均匀，调温控制温准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热，节能，输送和操作方便等特点，应用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：

- 1.在几乎常压的条件下，可以操作温度。
- 2.可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求，或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。即可以降低系统和操作的复杂性；
- 3.省略了水处理系统和设备，提高了系统热效率，减少了设备和管线的维护工作量。即可以减少加热系统的初投资和操作费用