

CP沉水式污物CP530-200/4

产品名称	CP沉水式污物CP530-200/4
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	川源:Q=15 CP53.7:H=10 扬州:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

口径：50 mm-400 mm

扬程：9 m-45 m

流量：10 m³/h-2500 m³/h

材质：FC200、SUS304、SUS316

型号：CP51.5-50/2 CP52.2-80/2.CP53.7-65/2,CP55.5-80/4 CP55.5-65/2

CP57.5-80/2 CP57.5-150/2 CP57.5-200/2 CP511-80/2 ,CP511-100/4,CP53.7-65

CP57.5-80/2 CP511-100/2 CP515-100/2 CP530-200/4 , CP52.2-65/4 ,

CP53.7-80 , CP55.5-80/4 , CP57.5-80/4 ,CP511-80/4 , CP515-80/4 ,

CP53.7-100/4 , CP55.5-100/4 , CP57.5-100/4 , CP511-100/4 , CP515-100/4 , CP519-150/4

SSP沉水式不锈钢排水泵

用途：大楼地下排放设备, 下水道排水工程。

土木建筑工程施工。

农业灌溉及畜牧排水。

船舱积水、污水排放。

污水处理场之污水输送。

本产品采用不锈钢及工程塑胶为材质,重量轻。

本产品流道及叶轮一体成型,损失少、效率高,达到节省能源功能。长期使用于一般污水中不生锈,不会产生二次污染,符合环保要求。

适用液体温度：0 ~ 40oC。

机械轴封：双机械密封,轴封材质为碳化硅。

马达：鼠笼式感应电动机, F 级绝缘并符合IP68。

本产品的设计原理是在排污泵泵体上设计多个反冲洗水孔，使泵在运行的过程中，泵体内一部分的高压水

通过这一反冲洗水孔以发散状冲向污水池底部。巨大的冲力将污水池底的沉积物冲起搅拌，使沉积物与污水混为一体，再一同吸入泵腔后排出，本产品不但具有WQ型排污泵优异的性能，还能彻底的防止污物沉积在池底。净化污水池，无需做定期清理污水池工作，节约人力物力投资。行时泵不得低于最低液位，参见安装尺寸图中的“最低液位” (含自动冷却系统)。为无自动冷却系统时最低液位。