

贴片电阻 1210 J=5% 910K/1M/1.1M/1.2M/1.3M/1.5M/1.6M (1/3W)

产品名称	贴片电阻 1210 J=5% 910K/1M/1.1M/1.2M/1.3M/1.5M/1.6M (1/3W)
公司名称	深圳市福田区大成微电子商行
价格	19.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:厚声/丽智
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 振华路159号高科德电子市场A1886
联系电话	86 0755 83041792/83041793 13760119555

产品详情

温度系数 $\pm 1\%$ $10\omega \text{---} 100\omega \leq \pm 200\text{ppm}/^\circ\text{C}$ $101\omega \text{---} 1\text{m}\omega \leq \pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$

$\pm 5\%$ $1\omega \text{---} 10\omega \leq \pm 400\text{ppm}/^\circ\text{C}$ $11\omega \text{---} 10\text{m}\omega \leq \pm 200\text{ppm}/^\circ\text{C}$

5.2 温度每变化1℃时阻值的变化率: $\frac{r_2-r_1}{r_1} \times 10^6$ (ppm/℃) r_1 (t_2-t_1) r_1 :室温下的阻值(t_1) r_2 :室温+100℃下的阻值(t_2)试验条件: 室温, 室温+100℃

本产品的 加工定制为 否，品牌是 厚声/丽智，型号为 贴片电阻1210J=5%F=1%(1/3W)，种类是 贴片电阻，性能为 通用，材料是 合金，制作工艺为 陶瓷绝缘功率型，外形是 平面片状，标称阻值为 100欧101100Ω100欧姆100Ω100mohm电阻，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数为 PTC，额定功率是 0.5 (W)，功率特性为 小功率，频率特性是 高频，营销方式为 代理，产品性质是 热销，