

PLC无线通信网口无线中继器PROFINET Ethernet/IP TCP 无线网桥

| | |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | PLC无线通信网口无线中继器PROFINET Ethernet/IP TCP 无线网桥 |
| 公司名称 | 天津滨海新区三格电子科技有限公司 |
| 价格 | 600.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:三格电子 型号:SG-WX-Bridge 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津生态城动漫中路482号创智大厦204室-297 |
| 联系电话 | 17602602061 13821768455 |

产品详情

PLC无线通信网口无线中继器PROFINET Ethernet/IP TCP

无线网桥设备简介本产品是工业以太网（Profinet、EtherNet/IP、ModbusTCP等）转无线设备，成对使用（一对一），本产品出厂前已经配对好，用户不需要再配对，即插即用。本产品适用于用户布线不方便的场景。本产品使用方式简单，只需要把拨码开关设置好并上电即可工作，无需进行其它设置。在PLC编程软件上需要把通信超时、通讯间隔等调大，比如Profinet

从站的数据更新周期和看门狗时间需要调大，无线总是不如有线稳定，见后面应用实例。本产品支持Profinet、EtherNet/IP、ModbusTCP、西门子S7以及所有上层是TCPIP

协议的通讯协议。天线架设注意事项建议使用支架将网桥架高至1.5米以上，以排除人员走动对天线传播路线的干扰。不要将网桥过分靠近墙体，过分靠近将会影响天线的性能。部分天线本身不支持弯折，如果天线上贴有“不可弯折”标签，请不要弯折。不要将两个设备放得太近，建议保持1米以上距离以防止信号过强导致接收灵敏度降低。