

公路维护车载12KW柴油发电机 大泽动力TO16000ET-A

产品名称	公路维护车载12KW柴油发电机 大泽动力TO16000ET-A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

公路维护车载12KW柴油发电机 大泽动力TO16000ET-A它很简略移动。与大型柴油发电机组比较，小型柴油发电机组具有低噪音，重量轻，操作简略等特征，适用于一些移动式施工现场。小型柴油发电机组也是非常好的应急发电设备。静音发电机组是一种发电设备。它是一种机械设备，经过运用静音作为燃料将其他方法的能量转化为电能。它由水轮机，蒸汽轮机，柴油建议机或其他动力机械驱动，以燃烧水，气体，燃料或核能。裂变发生的能量被转化成机械能发电机，然后由发电机转化成电能。发电机广泛用于工业和农业，技术和日常日子。

控制面板是一个通用的集成LED控制面板。具有电压，电流，频率，输出功率，油压闪现，柴油机具有过载，低油压，转速，电压不安稳，自动停机维护等功用。

无缺的设备配件：

它配有四个轮子和手推把手，三个电动建议键，三年易损件，证书，售后服务卡，电池和电缆，设备套件，详细说明书，电源输出插头三。

型 号： TO16000ET-A

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V94-A

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 235kg

外形尺寸： 1180*650*752