

双口木屑锯末木材粉碎机

产品名称	双口木屑锯末木材粉碎机
公司名称	河南哲邦机械制造有限公司
价格	14660.00/台
规格参数	品牌:哲邦机械 型号:600 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道河洛路与洛神路交叉口向北200米路东
联系电话	13137139166

产品详情

大型树墩破碎机原材料堆放时要注意哪些事项？

- (1)在一个材堆内，zui好堆放同一树种质相近的木材堆积在一起。可用钢筋混凝土、砖、石或木材制备。设防止雨水浸湿木材。材堆的顶部还须有顶木料数量少时也可将材
- (2)木料应先进行分类，分别堆积，长材置于材堆外边，短材放在材堆的里边，堆的两端应堆齐，上下垂直。
- (3)材堆在板院内应按主风方向来配置，即薄而易于的材堆放置在迎风的一边i等厚度的材堆放置在背风的一边，木料厚而难干的材堆放置在板院的中部。
- (4)配置材堆时材堆的长度应与主风方向平行。
- (5)为使材堆中气流很好的循环，在堆积时木料之间应留有空隙，上下对应，形成垂直气道。比较宽大的材堆，中部干燥缓慢；空隙的宽度应由两边向中yang逐渐加大，zhong央空隙的宽度应为边部的3倍。
- (6)低等级的板材可以来用乎头堆积法，等级较高的针叶材，以及阔叶材可以来用埋头法，或端面遮盖法，也可在厚板或方材的瑞面涂饰沥青、石灰等涂料。

在气干过程中，应该按时测定木材含水串的变化和检验锯材的外部状态。根据检验板重量的变化，检查和结束干燥过程。在检验外部状态时，应该观察锯材端面有无开裂的迹象，并注意采取防止开裂的措施。

。