

大功率射灯铝基板 直径24mm 3W铝基板

产品名称	大功率射灯铝基板 直径24mm 3W铝基板
公司名称	珠海市吉大天工高科电子经营部
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天工 型号:铝基板
公司地址	珠海市吉大景园路10号二楼268室
联系电话	86-076089866876 13924917567

产品详情

联系人：唐龙江

e-mail：tang@t-gon.com

手机：13924917567

电话：0756-3291889

传真：0756-3291891

天工科技作为广东省集研发、生产、销售、售后服务为一体的科技型企业，拥有着先进的自动化生产流水线设备、国际技术领先的测试设备和制造工艺，覆盖到led照明、通讯、医疗、仪表、汽车、电力、仪器、工控、电器行业配套用电路板领域，其产品远销到全国及欧美市场。

公司在技术实力和市场营销能力上一直保持着业界领先地位，营业规模持续高速增长，并拥有大批的软、硬件技术研发人才。天工人以坚定的信念和求真务实的风格，用专业的员工队伍、严谨的科学管理、精良的生产设备，着力打造具有高技术、高品质、高标准的品牌电路板产品。随着自身软、硬件实力的不断提升，天工将以剑指九州的气魄进军国际电路板市场的角逐！同时，公司在不断发展的过程中，以精益求精的作风律己完善、以虚怀若谷的气度纳新吐故、以经商报国的最高理想自强不息。

加工范围：双面、多层印刷电路板、单双面柔性线路板（fpc）、铝基线路板、陶瓷基线路板、h d i 线路板、铁基板、铜基板、高频板、罗杰斯、聚四氟乙烯。层数（最大）2—28 板材类型 fr-4、cem-1、cem-3、22f、lf-1(铝基)、lf-2(铝基)、陶瓷基板材混压 4层--6层 6层--8层最大尺寸 610mm x 1100mm 外形尺寸公差 $\pm 0.13\text{mm}$ $\pm 0.10\text{mm}$ 板厚范围 0.1mm--6.00mm 0.10mm--8.00mm 板厚公差 ($t < 0.8\text{mm}$) $\pm 8\%$ $\pm 5\%$ 板厚公差 ($t < 0.8\text{mm}$) $\pm 10\%$ $\pm 8\%$ 介质厚度 0.076mm--6.00mm 0.076mm--0.100mm 最小线宽 0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil) 最小线距 0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil) 外层铜厚 8.75um--1050um 8.75um--1050um 内层铜厚 8.75um--1050um 8.75um--1050um 钻孔孔径 (机械钻) 0.25mm--6.00mm 0.15mm--0.25mm 成孔孔径 (机械钻) 0.20mm--6.00mm 0.10mm--0.15mm 孔径公差 (机械钻) $\pm 0.08\text{mm}$ (沉铜孔): $\pm 0.05\text{mm}$ (非沉铜孔): $\pm 0.1/-0.05\text{mm}$ (啤孔) 孔位公差 (机械钻) $\pm 0.075\text{mm}$: (钻孔): $\pm 0.10\text{mm}$ (啤孔) 0.050mm 激光钻孔孔径 0.10mm 0.075mm 板厚孔径比 12.5 : 1 20 : 1 阻焊类型 感光绿、黄、黑、紫、蓝、油墨 阻抗公差 $\pm 10\%$ $\pm 5\%$ 表面处理类型 热风整平、电镀镍金、厚硬/软金、化学镍金、无铅沉锡、无铅喷锡、抗氧化 (osp)

本产品的 绝缘层厚度为 常规板，阻燃特性是 VO 板，机械刚性为 刚性，绝缘材料是 有机树脂，基材为 铝，营销价格是 优惠，是否提供加工定制为 是，增强材料是 玻纤布基，绝缘树脂为 环氧树脂(EP)，产品性质是 新品，营销方式为 厂家直销，加工工艺是 电解箔，型号为 铝基板，品牌是 天工，层数为 单面，