

热熔喷雾制粒机2kg/h

产品名称	热熔喷雾制粒机2kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

热熔喷雾制粒机2kg/h

喷雾干燥时，喷雾干燥口喷口温度能够涵盖40 -70 ° C。

带充氮内循环功能。

低温喷雾干燥情况下（喷口温度在50 ~ 65 时），出的粉，水分能够满足低于4%。

喷雾干燥粉粒度能够满足95%过80目筛。

热熔喷雾制粒机由空气冷凝系统、空气流化扩展室、排风系统、机柜、控制系统、气动系统等组成。

加热方式：电加热。

喷塔采用不锈钢罩子，配有玻璃观察窗口。

送风系统：

与物料接触的风系统（包括送风机及送风管道等）均采用304不锈钢材质。

清洗装置：

主塔、管道及旋风分离器的所有部件采用人工清洗，预留足够的快开口方便清洗。

物料管道采用快开连接，拆卸方便。

温度控制采用PID控制，控温精度 ± 5 。

系统有热风温度、蠕动泵转速、雾化压力等工艺参数的显示和报警功能，并能对工艺参数实时存储在PLC的存储器中，并能够导出到移动储存设备和打印。

风机与加热自动联锁，有防止干烧的保护措施。