

BX-DKDG系列电控设备用单相干式变压器

产品名称	BX-DKDG系列电控设备用单相干式变压器
公司名称	上海波翔电气有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	电压比:10000/400 电源相数:单相 额定功率:200
公司地址	上海市奉贤区奉城经济园区白衣聚村113号
联系电话	86-02157526317-8005 18964645152

产品详情

bx-dkdg系列电控设备用单相干

- 1、该产品应用于50-60hz，电压至1000v以下进出口机电设备、风电、水电、精密机床、ups、电镀、照明、加热、通信、化工等行业,作控制电源、电压变换或配套使用。
- 2、产品输入、输出电压范围，调节抽头位置，绕组容量分配，是否要求带外壳等，可根据用户要求进行设计与制造。
- 3、加强型sg系列变压器采用新型材料，五金结构件经过特殊防锈处理，变压器整体外喷专用耐腐蚀油漆，且采用316拉丝不锈钢外箱，特别适用岸边、港口及特别需要耐盐雾的地方。
- 4、我公司生产的bx-dkdg系列单相干式压器具有体积小性能稳定、温升高、寿命长、噪音小等特点,。

二、电气性能及标准

- 1、工频耐压：铁芯-绕组3000v ac/50hz/60s无飞狐击穿放电现象（工厂测试）
- 2、绝缘电阻：铁芯-绕组1000v dc大于100mω

3、温升限值：铁芯不超过80k（温度计法），线圈温升不超过95k（直流电阻法）；

4、工作噪音：小于60db（与变压器水平距离点1米处）

5、产品执行标准：

gb10228-2008《干式电力变压器技术参数及要求》

gb6450-1986《干式电力变压器》

gb/t17211-1998《干式电力变压器负载导则》

三、使用条件

1、海拔高度不超过1000米；2、环境温度：-25℃～+40℃，相对湿度小于85%；3、周围环境应有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备；

4、无剧烈震动和颠簸的地方；有防雨设备的地方；

5、在无爆炸危险的环境中，且环境中无足以腐蚀

金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；

6、电源电压的波形为实际正弦波；

本产品的 型号是BX-DKDG， 防潮方式为开放式， 冷却方式是自然冷式， 电压比是10000/400（V）， 额定功率是200（KVA