

大林离合器橡胶气囊LT300*100

产品名称	大林离合器橡胶气囊LT300*100
公司名称	河南大林橡胶通信器材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南大林 型号:300*100 产地:河南新乡辉县
公司地址	辉县市东环路1号
联系电话	13598615922 13598615922

产品详情

离合器橡胶气囊离合器橡胶气囊按结构分胎式和通风式两种，由外胶层，内胶层，帘布层组成。压风机、钻机的制动装置。气囊工作压力为0.75Mpa。采用弹性、撕裂、耐磨性及强的橡胶原材料，合理的配合。突出其优异的使用性能。工作时间长，安全稳定。普通型气囊规格型号：300×100、500×125、600×125、700×200、770×135、1000×200、1070×200、通风型气囊规格型号：318×100、400×130、421×130、450×130、580×150、500×260、610×160、610×260、1070×200、1170×250

气胎离合器是动力传递过程中的关键部件，属于弹性联轴器之类，我们也叫它柔性联轴器。大家知道，联轴器的种类虽多，但功用基本是一致的，就是将主轴与从动轴建立连接，将两个不同类型的轴类部件或设备连接在一起。

河南大林橡胶通信器材有限公司生产的气胎离合器具有传递扭矩大、结合平稳、吸震、能补偿少量主轴、从动轴角向和径向的相对偏移、从动轴部分惯性小，及结构紧凑、密封性好、安装方便、使用寿命长等特点。

气胎离合器作为柔性联轴器，既具有联轴器的功用，又有一种开关的作用。也就是起到了连接和断开两个轴类设备的作用。

气胎离合器是石油钻机和石油修井机的重要传动部件之一。在钻机和修井机工作的过程中用来传递扭矩和分离传动系统。

其主要功用为：

在动力传输系统中传递扭矩。

在泵组中充当离合器和传递扭矩。

在特殊工况时可以当气控刹车使用。