

和要求》标准，铁芯采用优质冷轧硅钢片，用阶梯三级接缝，表面涂固化漆，降低了损耗和噪声；线圈采用优质无氧铜导线绕制，散热采用新型油道结构，设计合理，并优化绝缘工艺，提高了机械强度和抗短路能力，外型美观大方、运行可靠。广泛用于变电站（所）及城乡电网。

我公司研制生产的s9系列、s11系列三相油浸式电力变压器样机，一次性通过国家变压器质量监督检验中心试验认可，并受到省经贸委电网改造设备推荐。我公司本着‘质量是企业生命’的宗旨,长期为社会生产提供过硬的变压器产品,主导产品：s9系列、s11系列、s9m系列、s11m系列、d9系列、sz9系列，向用户承诺‘包用三年’！由于质量措施得力。

三相密封油浸式电力变压器：s9(s11)-m-10 ~ 2500/10系列三相油浸式电力变压器s9-m-50/10s9-m-63/10s9-m-80/10s9-m-100/10 s9-m-125/10 s9-m-160/10 s9-m-200/10 s9-m-250/10 s9-m-315/10s9-m-400/10 s9-m-500/10 s9-m-630/10 s9-m-800/10s9-m-1000/10 s9-m-1250/10 s9-m-1600/10s9-m-2000/10 s9系列三相油浸式电力变压器 电力变压器 油浸式变压器 配电变压器
油浸式电力配电变压器油浸式全密封变压器

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

本产品的效率()是95%，电压比为1000/400.380 (V)，铁心形状为阶梯型，冷却形式为液/油浸式，防潮方式是密封式，额定功率是80 (KVA)，冷却方式为油浸自冷式，绕组形式为三绕

产品名称：油浸式变压器

详细说明：

油浸变压器是一种结构更合理、性能更优良的新型高性能变压器，其立体卷铁芯由于三个芯柱是等边三角形的立体排列，其磁路中无空气隙，卷绕更紧密，三个磁路长度一致，且都最短，铁芯芯柱的横截面积更接近于圆形，因此性能进一步提高，损耗降低，噪声降低，三项平衡，减少三次谐波分量，因此该产品更适用于城乡、工矿企业电网改造，更适用于组合式变压器和预装式变电站用变压器。全密封式配电变压器与普通油浸式变压器相比，取消了储油柜，由波纹油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件，波纹油箱由优质冷轧薄钢板在专用生产线上制造，波翅可以