

S11-M-10KV系列油浸式三相电力变压器

产品名称	S11-M-10KV系列油浸式三相电力变压器
公司名称	上海维如电器设备制造有限公司
价格	76666.00/台
规格参数	电压比:10kv/0.4kv 电源相数:三相 额定功率:630
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1764-1766室
联系电话	18017930796

产品详情

s11-m系列10kv卷铁心配电变压器是目前国内最优秀的一种配电变压器。

主要功能和特点(s11-m系列10kv配电变压器)

1、铁心：卷铁心配电变压器的铁心采用厚度为0.30mm或0.27mm的冷轧取向硅钢片，采用阶梯型卷铁心无接缝上卷制而成，先绕制2个小框型铁心，再在2个小框型铁心外面卷制一个大框组成一个三相卷铁心，卷制完成后，经真空和充氮退火，其铁心性能能得到充分的恢复，因而，本系列变压器空载损耗非常低，比s9系列10kv级损耗平均降低30%，是一种更优秀的低损耗配电变压器。2、线圈：卷铁心变压器的线圈绕制需要使用专用绕线机完成，高低压线圈同时绕制，并且不需采用绕线模。3、组装：组装时，不再需要拆卸铁心上铁轭，可防止铁心的增大现象。4、油箱：卷心配电变压器的油箱全部采用波纹片全密封型式。s11-m系列10kv卷铁心配电变压器的性能数据与s11-m.r系列10kv卷铁心配电变压器的性能数据完全一致，仅在铁心加工工艺上采用传统的迭片直流电阻比卷铁心变压器更适合于配对平衡的优点。

技术参数(s11-m系列10kv配电变压器)

型号type	容量capacit y	损耗loss(w)		短路阻抗im pedencevolk tage(%)	空载电流no -loadcurrent (%)	重量weight(kg)		外形尺寸长× l dimension
		空载no- load	负载loa d			油重oil	总重total	
s11-m.r-30/10	30	100	600	4	2.1	95	390	765 × 682 × 1202
s11-m.r-50/10	50	130	870		2.0	115	525	816 × 744 × 1287
s11-m.r-63/10	63	150	1040	4.5	1.9	120	585	841 × 789 × 1317
s11-m.r-80/10	80	180	1250		1.8	135	660	871 × 784 × 1352
s11-m.r-100/10	100	200	1500		1.6	145	750	891 × 769 × 1407
s11-m.r-125/10	125	240	1800		1.5	155	830	906 × 754 × 1447

s11-m.r-160/10	160	290	2200	1.4	175	955	951 × 769 × 1512
s11-m.r-200/10	200	330	2600	1.3	195	1090	996 × 804 × 1537
s11-m.r-250/10	250	400	3050	1.2	225	1275	1071 × 844 × 1567
s11-m.r-315/10	315	480	3650	1.1	240	1470	1086 × 889 × 1647
s11-m.r-400/10	400	570	4300	1.0	270	1790	1131 × 904 × 1736
s11-m.r-500/10	500	680	5100	1.0	305	2040	1171 × 934 × 1771
s11-m.r-630/10	630	810	6200	0.9	450	2310	1320 × 984 × 1656
s11-m.r-800/10	800	980	7500	0.8	510	2720	1360 × 1004 × 1731
s11-m.r-1000/10	1000	1150	10300	0.7	565	3075	1920 × 1069 × 1791
s11-m.r-1250/10	1250	1360	12000	0.6	640	3685	2030 × 1168 × 1973
s11-m.r-1600/10	1600	1640	14500	0.6	715	4320	2050 × 1183 × 2098

本产品的电压比为10KV/0.4KV（V），冷却形式为液/油浸式，防潮方式是密封式，额定功率是630（KVA），冷却方式为油浸自冷式，型号是SGSBKS9S11SCB10，绕组形式为三绕组，品牌是上海维