

# 库区大坝拦截树枝垃圾浮排装置 柔性绳索串联拦污珊漂浮桶

产品名称	库区大坝拦截树枝垃圾浮排装置 柔性绳索串联拦污珊漂浮桶
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	490.00/套
规格参数	品牌:天蔚 规格:BT500组合式 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 库区大坝拦截树枝垃圾浮排装置 柔性绳索串联拦污珊漂浮桶

拦污浮筒规格有：FT200\*1000 FT300\*800 FT300\*1000 FT400\*1000 FT500\*800 FT600\*1000 FT800\*1100 FT1000\*1000 FT1000\*1200等也可根据客户需求定制不同规格的浮体详情咨询

拦污排处过水流速的大小对拦污排成功与否至关重要。流速越大，污物对拦污排的冲击力越大，拦污排的牵引力也越大，污物随水流绕过拦污排的几率就越大，拦污效果也就越差；流速越小，污物的行进速度也就越小，拦污排拦阻的成功机率就越\*，水头损失也越小。

水电站拦污漂浮桶拦污排安装方案安装布设成本低，同时本申请设置有可以注水或者抽水的浮球，通过浮球上浮可以人为把控拦网高度，从而tigao拦网垃圾的容量，当船只需要经过时也可进行注水使得浮球下沉操作，让拦网沉入水下，不阻碍通行的船只；进一步设置有垃圾回收框，自动移动收集被拦截的垃圾，自动化效率高，省时省力。

水库两岸采用固定锚墩锚固定在进水口上游山脊上，考虑拦污排浮筒常年运行水位为正常蓄水位至死水位之间，水库liuliang大概为6m<sup>3</sup>/每秒，水位落差为9米，锚固高程为正常蓄水位，另一端锚固至大坝上游坝面处，建议锚固墩做长2米宽2米高1米锚固墩，里面预制推荐采用的直径为40mm钢种：20MnSi钢筋，做成锚的形状，外面挂钢丝绳钢筋做成半圆弯钩。弯曲处形成圆弧形状。钢筋弯心直径为2.5d，平直部分为3d。对转半圆弯钩为6.5d，对直弯钩为3.5d，对斜弯钩4.9d。弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D，不小于钢筋直径的5倍。锚点之间通过钢丝绳连接，钢丝绳上设置拦污排浮筒。最后将库区生活垃圾

、污物拦截至进水口前缘以外，人工定期清理浮渣。拦污排浮筒轴线长度80m,有效拦污范围为进水口。