

# 环氧底漆检测 富锌底漆检测 广州钢结构涂料检测

产品名称	环氧底漆检测 富锌底漆检测 广州钢结构涂料检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 环氧底漆检测 富锌底漆检测 广州钢结构涂料检测

环氧富锌底漆环氧富锌底漆是由超细锌粉、环氧树脂、溶剂、助剂为一组份，固化剂为另一组份组成的分装涂料。环氧富锌底漆主要特性Key features1.锌粉具有阴\*保护作用，防锈性能优异，干膜20微米时保养期约三至六个月。2.干燥快，只需很短的时间就能搬运、堆放和涂后道油漆。3.具有良好的耐热性，焊接切割时烧损面积小。4.具有良好的附着力和耐冲击性能。5.具有优异的耐水性、耐油性和耐溶剂性能。6.漆膜在20微米以内不影响焊接性能。

#### 武汉环氧富锌底漆用途

Use作车间底漆以及冶金、船舶、桥梁、电力、码头等大型钢结构重防腐底漆之用。施工参数

Construction parameters颜色 灰色闪点 大于25 密度 约2.30克 / 平方厘米干膜厚度80微米理论使用量 320克 / 平方米配比 漆：固化剂=10：1熟化时间(23 ) 15min适用期：气温 10 25 30 可使用时间(h) 248 6

干燥时间：23 表干 实干 完全干燥5(h) 24(h) 7(d)复涂间隔时间：气温 10 20 30 \*短(h) 482416\*长(h) 三至六个月（漆膜表面如形成锌盐要出去锌盐）