

薄膜开关 其他 mosun

产品名称	薄膜开关 其他 mosun
公司名称	上海模尚薄膜开关有限公司
价格	12.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:mosun
公司地址	上海市奉贤区长浜村路315号5幢1层
联系电话	86 021 33658310/33658311/33658312 18917388311

产品详情

薄膜开关是由柔性绝缘材料层和导电材料层组合而成的一种密封多层结构非自锁按键开关，是近年来国际上流行的一种集面板与开关功能标记、显示窗、指示灯透明窗、开关内边线、开关电路引出线为一体的新型微电流电子开关构成电子操纵系统总成其同常规机械开关比较，具有外形美观、寿命长、耐弯折，密封性强、防水、防油污、防震、耐摔、体积小超薄、重量轻等常规开关无法比拟的优点。被广泛应用于工业、机械、电子、医疗、仪器、仪表、日用电器等诸多领域。

薄膜开关技术参数

电性能：1、工作电压：42vdc(25vac)2、工作电流：100ma3、回线电阻：70（250mm之间）4、绝缘电阻：100m 5、基材耐压：1500vdc机械性能：1、使用寿命：100万次（平面型）2、按键操作力：15~750n3、回弹时间：10ms4、闭合移位：0.1~0.4mm(无触感型)0.4~1.0mm(触感型)5、尾部折弯性：180度薄膜开关类型：1、按键凸起型中性手感薄膜开关2、内置金属弹片重手感薄膜开关3、平面轻触式薄膜开关4、内置led指示灯薄膜开关5、带屏蔽层线路薄膜开关环境适应性：1、工作温度：-30 ~70 2、存放温度：-40 ~80 3、工作湿度：95%

本产品的使用寿命为20 - 30万次（次），工作电流是100mA（A），接触电阻为30~100（ Ω ），工作电压是42VDC(25VAC)（V），工作温度为-30 ~70（ $^{\circ}$ C），加工定制是是，类型为硬性薄膜开关，型号是mosun，按键操作力为280gf，基材耐压是1500VDC，回弹时间为10（ms），适用范围是工业，品牌为其他，绝缘电阻是100M（ Ω ），