薄膜开关 环锐 hr

产品名称	薄膜开关 环锐 hr
公司名称	上海环锐电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:环锐 型号:hr
公司地址	上海市奉贤区新寺镇新林东路618号50室
联系电话	13361908986

产品详情

薄膜开关材料的种类：薄膜开关、面板的材质，除要求具有平整性和印刷适应性外，更主要的是要具有可挠性和高弹性的特点。 聚碳酸酯pc\\-60~120°C\\0.175~1.0\\光面透光率高，吸水性低，尺寸稳定性好，抗弯、抗拉、抗压强度十分优越，耐热性耐寒性、电绝缘性和耐大气老化性优良。耐药品性较差，耐疲劳性较差，易产生应力开裂。 砂面聚酯(pet)\\-30~120°C\\0.1~0.2砂面耐药品性良好，不溶于一般有机溶剂，不耐碱。具有优良的机械性能、电性能、刚性、硬度和热塑性塑料中最大的强韧性，吸水性低，耐磨损、耐摩擦性优良，尺寸稳定性高。拉伸强度能与铝膜媲美，大大高于pc。故有纹理pet较贵是制作薄膜开关电路最理想的基材。其中有纹理pet适合对表面要求较高或具有液晶显示窗的产

本产品的 使用寿命为1000000（次）， 工作电流是100m（A）， 接触电阻为100（Ω），
工作电压是12（V）， 工作温度为-40--+60（℃）， 类型为柔性薄膜开关， 按键操作力为280G，
基材耐压是200N， 回弹时间为0.05（ms）， 适用范围是仪器仪表， 产品认证是ROHS，
绝缘电阻为200（Ω